

防爆灯具 CBDQ6127防爆灯具 河北创北电气

产品名称	防爆灯具 CBDQ6127防爆灯具 河北创北电气
公司名称	河北创北电气设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区北环路627号
联系电话	13223346639 13223346639

产品详情

绝大部分的防爆灯具防触电保护型式为I类灯具，只有少数为 II类、 III类灯具。例如:全塑防爆灯具，防爆灯具，防爆手电筒。

4.按外壳的防护等级分类:为了防护尘埃、固体异物和水进入灯腔内，触及或积集在带电部件上产生跳火、短路或破坏电气绝缘等危险，有多种外壳防护方式起到保护电气绝缘的作用。用特征字母"IP"后跟两个数字来表征其外壳防护等级。1数字表示对人、固体异物或尘埃的防护能力。分为0-6级。防爆灯具是一种密封灯具，其防尘能力至少为4级以上，第2个数字表示对水的防护能力，分为0-8级。

5.按灯具设计的支撑面材料分类:室内防爆灯具可能安装在许多属于普通可燃材料表面，如木质的墙和天花板，它们不允许防爆灯具安装表面的温度超过安全数值。根据防爆灯具是否可直接安装在普通可燃材料表面可分为2类。

一类为仅适宜于安装在非可燃表面的灯具。

另一类为适宜于直接安装在普通可燃材料表面的灯具，有标记符号。

6.按安装使用形式可分为固定式、可移式、携带式。原理

防爆灯、灯罩打开前应能自动切断电源。但因设置联锁装置较复杂，不易实现，CBDQ6127防爆灯具，故大多数灯具只在外壳明显处设"严禁带电打开"等字样的警告牌。又因灯泡断电后表面温度还很高，CBDQ6124防爆灯具，如立刻打开灯罩，仍有点燃气体混合物的危险(主要指隔爆结构)，故白炽灯、高压钠灯这些灯泡表面温度高的光源，CBDQ6130防爆灯具，又能快速打开盖的灯具要注意这一点。在更换灯泡(管)时，防爆灯的隔爆接合面应妥善保护，不得损伤;经清洗后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油，严禁涂刷其他油漆;隔爆面上不得有锈蚀层，如有较轻微锈蚀，经清洗后应无麻面现象。用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好，这一点对增安型灯具而言是十分重要的。如果密封圈损坏严重，要用相同规格、相同材质的密封圈予以更换，必要时更换整个灯具。检修时要注意灯罩是否完好，如有破损要马上更换。

透明件的安装

防爆灯具离不开透明件，而透明件又是外壳部件中强度低的部件，因此透明件安装是否可靠直接影响防爆灯具的安全性能。

下面分析一下三种常用的透明件安装方式:a)直接密封在外壳内，与外壳形成一个整体。这种方法简单实用、使用广泛。密封材料应选用耐温、耐油的橡胶件，或使用环氧树脂等胶粘剂将透明件密封在外壳内并压紧。

b)用衬垫或不用衬垫，直接将透明件紧固在外壳内。不用衬垫时透明件接合面的平整度要求很高，一般适合小型平板玻璃且将玻璃结合部位同时磨平，不然玻璃受力不均，容易碎裂。

防爆灯具-CBDQ6127防爆灯具-

河北创北电气(诚信商家)由河北创北电气设备有限公司提供。河北创北电气设备有限公司是河北 秦皇岛，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创北电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创北电气更加美好的未来。