

# 山东气密门 山东兴茂源

产品名称	山东气密门 山东兴茂源
公司名称	山东兴茂源防辐射材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区长江路1号鑫亚产业园
联系电话	13356354519 13356354519

## 产品详情

气密门零件材料的选择是机械零件的描述非常重要的一个环节。随着科技的进步和发展，机械零件的工程实践的理性选择的配件，气密门配件越来越进步，减少零件质量的人工成本，气密门通用配件材料如下：

- 1、金属材料：在各种工程材料，广泛使用的金属材料。钢铁材料有很多选择，但由于其机械功能更好，因为价格相对便宜和容易获得，可满足不同的功能和使用的抗辩。合金钢具有优良的功能，常被用在重要的零件生产。因此，在气密门工程的。在有色金属，使用铝，气密门，铜及其合金。同时，铝合金，耐腐蚀的品质是在工程上应用广泛的气密门。
- 2、高分子材料：高分子材料一般包括三种类型：塑料，橡胶，合成纤维。高分子材料的密度小、耐腐蚀材料丰富。因为温度的规模适当的内部弹性橡胶用于气密门工程密封，而聚合物材料的缺陷是简单的老化，防火性能差，耐热性也不高。
- 3、复合材料：气密门复合材料是由两种或两种以上的显著的物理和机械功能相同的数据组合。增强相具有优良的功能性力量的进步和刚度矩阵的影响，起到了强化相的定性效果得到一个单一的数据很难实现。

气密门，铅当量不低于1.0、2.0mmpb，适用于从事、科研的工作人员的射线防护。可根据用户要求尺寸及格式订做。使用前应按图纸要求安装调试，门与门框间系适中，使门推、拉、开自如，工作人员进入操作室后应随时将门关闭，然后进行开机操作。产品优点密封性好、安静、可靠，专门针对在清洁方面有较高要求的室内环境而设计，秦皇岛铅板，能有效的防护x.y射线和中子射线。

气密门是一种常见的射线防护装置，在高剂量的工作探伤、核能机房、线源库等大门的防护中都有应用。然而不同品牌、厂家的气密门在制作方面各有不同。

- 1、门体表面采用不锈钢拉丝板装饰，中间无接缝，提高装饰效果;
- 2、防护层采用整体轧制的高纯度铅板，保证整体无接缝、无气泡;
- 3、气密门配门机连锁、工作灯、警示牌配有遥控器及红外线防撞装置和控制元件;
- 4、气密门的电机为变频电机电动防护门采用电动、手动及遥控三位一体的联锁装置、感应装置可实现门扇手动开关功能，遥控开关功能，停电再来电门自动关闭，有效起到防盗作用.

机械化时代就让我们生活不一样了，不过很多设备工作的时候会产生射线，这对人们的身体是不利的。一般实验室都有这些设备，所以需要安装气密门。不过人们日常保养工作也一定要做好，这样才会让气密门使用寿命更长，不会造成损失。那么怎样才能让气密门有更长的使用寿命？

- 1、应定期对气密门上的尘埃进行清洗，坚持气密门及玻璃、五金件的清洁和亮光。由于即使是不锈钢，一旦沾染上尘埃、尘垢，其间的化学物质也会腐蚀不锈钢外表，久而久之的话，会使钢体变坏、变烂，影响气密门的运转性能。
- 2、一旦气密门上污染了油渍等难以清洗的东西，能够用洁尔亮擦拭，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不只简单使型材外表光洁度受损，也会损坏五金件外表的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万留意不要让门窗受染。
- 3、应及时整理框内侧颗粒状等杂物，防止其阻塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象，后果严重的还会影响气密门的运转，缩短气密门的使用寿命，而且还存在安全隐患。
- 4、在敞开气密门时，力度要适中，尽量坚持敞开和封闭时速度均匀。
- 5、平常在进出气密门时，忌讳烦躁、横行无忌，尽量防止坚固的物体碰击气密门或划伤型材外表。
- 6、在发现气密门在使用过程中有敞开不灵敏或其它异常情况时，应及时查找原因，假如客户自己不能扫除毛病时，应及时与气密门生产厂家或供货商联络，以便毛病能得到及时扫除。假如气密门没有得到及时修理，应暂停使用，防止发生意外。

#### 山东气密门-

山东兴茂源(推荐商家)由山东兴茂源防辐射材料有限公司提供。山东兴茂源防辐射材料有限公司是山东聊城,安全、防护用品加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东兴茂源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东兴茂源更加美好的未来。