

餐饮油烟净化器 油烟净化器 振瑞兴暖通工程

产品名称	餐饮油烟净化器 油烟净化器 振瑞兴暖通工程
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

产品详情

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，消防排烟，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

油网式排烟罩这是厨房常用的一种排油烟罩，罩体水平投影面为长方形的，横截面似半边的伞形烟罩。长度根据灶具的数量和摆放长度决定，高度为550 mm，宽度一般在1250 mm，前沿带送风装置的总宽为1500 mm左右。罩体内一侧以60°的斜度装有迷宫式过滤油网，有一定的油烟过滤能力，酒店油烟净化器，经常在一般餐厅的厨房中使用。

烟罩要求

- 1.全部罩体用厚度大于1.0mm的不锈钢板制造。
- 2.通风管用1.0镀锌板制成，设有不锈钢铁风量调节阀。
- 3.照明设备是防溅，防水、内凹型的，分布于每1000mm距离，并应将所有电线套于导管中，食堂油烟净化器，用接驳箱连接。照度装置大于等于600lux，采用节能芝光管灯，统一的电力接口。
- 4.风罩竖板带有一体环绕的自排装置，排放槽易于清洗油烟、蒸汽，排放管为不锈钢制，餐饮油烟净化器，并联至风罩的全自动自清洁装置。

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，油烟净化器，消防排烟

，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

设计厨房排烟工程的注意事项

厨房油烟净化器排烟工程设备上油烟净化器设备风阻会加大，所以普通水平间隔应在15cm，斜度应该在0.02以上，水平终了设活接头，方便当收拾管道内的废物。如果是新建厨房油烟净化器设备应该尽可能在厨房排烟风机的前面，便以添加排烟管道及风机叶轮的油烟附着，延伸管道清洗及风机的维护周期。接排风罩的支管应设风量调理阀。

餐饮油烟净化器-油烟净化器-振瑞兴暖通工程由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。武汉振瑞兴暖通工程有限公司是从事“各类大小暖通工程，通风工程，风管生产安装一体化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑总。