

陶瓷纤维板厂家订制

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷纤维板厂家订制 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 26.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

陶瓷纤维板厂家订制

电力工业、电力锅炉，汽轮机及核电隔热。

船舶工业的防火隔热。

建筑业、防火门的防火隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

汽车、火车制造业、防火、隔热。

窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

产品简介：硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

体系结构

硅酸铝板由精选优质焦宝石经2000 以上电炉熔化，通过机械喷吹成纤维并均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

陶瓷纤维板厂家订制

高精度、高密度型硅酸铝板，是以含有一定比例粘结剂的硅酸铝毡坯为原料，经加压、固化定型、纵横切割等工序制成。

规格型号

密度：140-400 kg/m³ 厚度：5-100mm 规格：400 × 600 500 × 800

800 × 1200mm可根据用户需要制成条型板、复合型材。

产品特性

具有普通硅酸铝板的性能外另具以下特性：

1、优良的抗热震性，热稳定性及抗热冲刷能力；

2、耐压强度高及优良的机加工性能；

3、尺寸可精确到 $\pm 1\text{mm}$

陶瓷纤维板厂家订制