二手球磨机、乳山二手球磨机、球磨机

产品名称	二手球磨机、乳山二手球磨机、球磨机
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

产品详情

- 6、球磨机采用甘油润滑系列减掉稀油站设施及电动机动力减小节油量在80%—90%;
- 7、球磨机主轴承正常使用年限8—13年,超过期限应及时更换;
- 8、减小球磨机因滑动轴承升温过高的停机和因主轴承烧瓦引起的停机减产问题

节能球磨机结构组成与使用说明

节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,二手球磨机,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。

球磨机钢球质量的影响

选择钢球时,有两个问题常被忽视:1、钢球并非愈硬愈好,而是有其恰当的硬度值:2、钢球密度也是一个不可忽视的问题。关于硬度的影响,乳山二手球磨机,一般地说,随着硬度增加,只要不发生破碎,钢球单耗下降,而且可使球体变形小,在破碎中球体吸收变形能小,能量可更多地用于破碎矿粒,可使磨机的生产率增加。但钢球硬度的增加只能是适度的,有个恰当范围,并非愈硬愈好。如果只考虑球耗,是硬度愈高消耗愈低。但对磨机生产率而言,莱西二手球磨机,在一定范围内生产率随钢球硬度增大而增加,威海二手球磨机,但当硬度超过一定范围时则对磨机生产率产生不利影响,使磨机生产率下降。钢球硬度过高时对磨矿不利的原因有两个:1、钢球回弹跳动严重,在回弹中造成部分能量损失,故钢球能量不是更多地用于破碎,故而影响破碎; 钢球硬度过高时,球与球之间相互接触时滑动厉害,不能有效地啮住球间的矿粒,使矿粒的磨碎作用减弱。

球磨机该如何空载试车?

球磨机空载试车的意思是说在不装钢球和矿石物料的情况下进行空转。空转时间一般不能少于四小时, 正常情况下需运转8—16个小时才可以。试车时间越长,对于主轴承和齿轮齿面的磨合就会越好。

空载试车应达到下述几项要求:

- 1、各润滑点的润滑正常,没有漏油现象。
- 2、磨机主轴承的温度不应超过50。
- 3、磨机运转平稳,齿轮传动无异常噪音。
- 4、衬板及各传动件无松动。
- 5、各部运转符合检修要求。

球磨机空转达到规定时间后,就可以停止球磨机运转,仔细检查所有工作零件,拧紧衬板螺栓,消除发现的缺陷。

二手球磨机、乳山二手球磨机、球磨机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司(www.luqiaojixie.net)实力雄厚,信誉可靠,在的洗选设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领扬帆机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!