

风冷5kw柴油发电机价格多少

产品名称	风冷5kw柴油发电机价格多少
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

风冷5kw柴油发电机。

欧洲狮动力根据用户要求，可制造成超级防音型机组或移动防音型机组。超级防音型机组用于用户对噪声有

特殊要求场合，降噪效果可达到70-75dB（A）。移动防音型机组适宜于野外作业，具有良好的机动性。

移动防音型机组底盘预留可随时定位及调节牵引装置，尾部自带警示灯、转向灯、雾灯，符合交通安全行驶要求，并可预装电缆架，方便用户使用。

车载型机组是可靠稳定的柴油发电机组与外形美观、性能优良的拖车、汽车的完整组合。汽车的

改装由专门的汽车改装厂家进行，必须符合道路交通安全行驶要求。主要适用于通信基站、微波站以

及光缆中继站等通信局站，容量不大，使用机动灵活，取代固定油机可降低整个工程的投资。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 5.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A）12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-186TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置