

# 铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16

产品名称	铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973X/W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。(备注:以上报价为阀门图纸价格,实际报价已电话报价为准,谢谢理解)

具有阀体结构长度短、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。

## 铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16性能参数

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

## 铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16主要零部件材料

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

### 铸钢电动单夹式刀型闸阀、美标刀闸阀PZ973X/W-10/16尺寸参数

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0	L0
0.6MPa	50	43	90	110	600	125	215
	65	46	110	130	670	125	215
	80	46	125	150	680	125	215
	100	52	145	170	700	125	215
	125	56	175	200	720	125	215
	150	56	200	225	790	125	215
	200	60	255	280	850	125	215
	250	68	310	335	1100	125	215
	300	78	362	395	1180	125	215
	350	78	412	445	1280	125	215
	400	102	462	495	1460	125	215
	450	114	518	550	1600	235	240
	500	127	568	600	1800	235	240
	600	154	670	705	2100	235	240