

ExdeIIBT4防爆检修动力箱

产品名称	ExdeIIBT4防爆检修动力箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1050.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

ExdeIIBT4防爆检修动力箱 结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求特制。如：开关选用功能代号为A，则注为：K1-1A。2.2,指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为AC220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。2.3,按钮：选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数，注明选用按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-2 a如：两按钮一只为一常开一常闭，一只为二常开，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-1 a/1 a。2.4,电流表：选型时请电流表的量程及数量。如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1(200/5)；

ExdeIIBT4防爆检修动力箱 产品特点：

1. 防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。

2. 隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。

3. 控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

4. 复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6. 钢管或电缆布线均可。

7. 可根据用户要求特制。

防爆配电箱结构

由外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件，或一个隔爆型主腔内装各种元件，或两种结构结合成一体：外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。内装的元件有按钮、控制开关、仪表、继电器、或各种功能模块，其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择，由于该产品变化多端，订货时请提供线路图。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求