

德州轴流风机哪家强？山东格瑞德风机专家

产品名称	德州轴流风机哪家强？山东格瑞德风机专家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

多叶排烟口用于楼道，无窗房间和楼梯间防烟前室。正压（多叶送）风口，安装在防烟前室和电梯走道处，平时处于常闭状态。安装形式分为立式和卧式两种。

正压（多叶送）风口平时常闭，24V电源开启阀门，手动拉索开启阀门，输出阀门开启信号。多叶排烟口还有280度自动关闭功能。

防火阀应用于有防火要求的通风空调系统上，平时常开，发生火灾时，温度熔断器中的易熔环70度时熔断，阀门关闭，用于排烟系统的防火阀熔断器在280度时动作，阀门关闭，切断火势和烟气沿风管蔓延。并可以连锁排烟风机。排烟阀安装在排烟系统的风管处，平时常闭，当温度到达280度时，打开排烟，并能连锁风机安装在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙。功能特点 1、平时常闭，控制中心DC24V电信号，排烟口迅开启。2、远距离手动开启。3、远距离手动复位。4、输出开启动作信号，连锁相关设备。5、板式排烟口具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。防火阀与排烟阀的制作：

1、失火时框架（外壳）、叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2mm。2、易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。3、阀门动作应可靠，关闭时应严密，其允许漏风量应符合相关规定。

山东金光集团空调事业部提供选多叶排烟口-远/近程控制-到山东金光集团,包括风机,风机盘管,壁式轴流风机,铝合金风口的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

远控多叶排烟口的产品简介 1、概述：排烟口通常安装在走廊、前室、无窗房间、管道等的排烟系统上。平时呈关闭状态，发生火灾时，由控制中心发送DC24V电源，执行机构内的启，将阀门打开进行排烟，并输出电信号。2、种类及特点：板式排烟口：安装在走廊顶板上、墙上和防烟室前，也可以直接安装在排烟风道末端，火灾发生时，通过远程控制，将阀门打开进行排烟；多页排烟口：一般安装在过道或排烟室前、无窗房间的排烟系统上、平时关闭，火灾放生时，烟感探头发火警信号，是排烟口迅速打开进行排烟；远控多叶排烟口：一般安装在过道或排烟室前、无窗房间的排烟系统上，远程控制打开或远控手动复位；远控多叶防火排烟口：一般安装在过道、侧墙、无窗房间的排烟系统上，远程控制打

开或远控手动复位，当温度达到280℃时，排烟口迅速关闭。多叶防火排烟口：一般安装在过道的侧墙、无窗房间的排烟系统上，平时关闭，火灾发生时，烟感探头发出火警信号，远程控制打开或远控手动复位，当温度达到280℃时，排烟口迅速关闭。