

格瑞德防爆边墙排风机,消声静压箱生产厂家

产品名称	格瑞德防爆边墙排风机,消声静压箱生产厂家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

格瑞德防爆边墙排风机,消声静压箱生产厂家

常开型防火阀、70度防火阀、镀锌板防火阀排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈关闭状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。3c防火阀的用途：(1)平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方)(5)输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。70度防火阀的优点：1、漏风量低，气密性能好;2、电动开启消耗电流小;3、防腐性能强，使用寿命长;(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确。

排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈关闭状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。3c防火阀的用途：(1)平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方)(5)输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。280度防火阀的优点：1、漏风量低，气密性能好;2、电动开启消耗电流小;3、防腐性能强，使用寿命长;(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确。