

美国Duracell蓄电池DURA12-5F金霸王蓄电池12V5AH直流屏 UPS/EPS

产品名称	美国Duracell蓄电池DURA12-5F金霸王蓄电池12V5AH直流屏 UPS/EPS
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	780.00/只
规格参数	品牌:Duracell 型号:DURA12-5F 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国Duracell蓄电池DURA12-5F金霸王蓄电池12V5AH直流屏 UPS/EPS

本系列电池为霍克?技术制造:特殊的板栅/极板合金配方,全自动化精细加工制作工艺,使电池具有越的充放电性能。

全密封结构,无需加酸加水维护。不漏酸,无酸雾排出,对设备和环境无腐蚀、无污染。

冲击测试 IEC61373,0节 30毫秒三维方向冲击,冲击强度 3.06-5.1g重力加速度

动力电池使用请注意以下几点:

移动使用时,应于电池周围加防震垫以保护电池

长期浅度放电使用时,应每半年进行一次深度放电(0.1C10安培,放电8小时以上)

深度放电(60以上)使用后,应立即充电,以避免电池电极板的硫酸盐化

深循环放电性能好,深度放电循环次数为普通铅酸动力电池的3倍以上。

深度放电后恢复性能优越,可接受大电流(0.3C10)充电,缩短充电时间。

适应环境温度范围宽,可在高温或低温的环境下正常使用。

1 工作环境:在环境温度-15 ~+45 条件下正常使用。

2 结构:端子使用螺栓、螺母连接,电池间连接电压降 $U \leq 10mV$ 。

3 外观；无变型、裂纹及油污。

4 气密性：蓄电池承受50Kpa 正压或负压不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

5 容量：10h 率容量次不低于0.95C₁₀，第三次达到 C₁₀。

7 冲击放电能力：符合 DL/T 637-1997标准4.13条要求。

8 荷电保持能力：静置90天后其容量不低于80%。

9 密封反应效率：不低于98%。

10 防酸雾能力：正常工作中无酸雾逸出。

11 安全阀要求：开阀压10Kpa~49Kpa，闭阀压1Kpa~10Kpa。