

1.4940钢材材质

产品名称	1.4940钢材材质
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	工艺:锻造、热轧、冷拉 特性:耐腐蚀、高硬度、耐高温 表面:光亮
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

1.4940材质钢材1.4940化学成分：碳C：0.04-0.10硅Si： 0.75锰Mn： 2.0磷P： 0.03硫S： 0.03铬Cr：17.00~20.00镍Ni：9.00~13.00其他原素：Ti 4C~0.60 此章简易的论述了1.4940铝合金的耐腐蚀性、1.4940规范成份、1.4940规格规格型号，这种特点多多少少的危害着1.4940价钱，自然危害1.4940合金价格还包含1.4940强度、1.4940相对密度及1.4940热处理工艺情况等；实际上您能够无需那麼烦，拨通上海市凯冶铝合金热线电话：一站式给予1.4940耐腐蚀铝合金服务项目，一站式采购1.4940不锈钢板耐腐蚀铝合金。

用于生产制造模貝镶块和冷挤压模貝。

特性:粉末冶金钢，比传统式的D2、A2有高些的耐磨性能和延展性，热处理工艺形变小。

主要用途:冷冲压模貝，冷裁切刃，筒衬，回止阀部件，模仁和制粒机刀头，生产加工摩擦性较强的塑胶。

运用开料、冲孔机、成形、冷挤、冷锻等主要用途之冲针及模貝切成片、剪裁、压边等主要用途之

塑料机械之切粒刀

塑料射出去成形机器设备之喷头、料杆分浇嘴、料管里衬等位置

(21)0Cr18Ni12Mo2Cu2；(22)00Cr18Ni14Mo2Cu2；(23)0Cr19Ni13Mo3；(24)00Cr19Ni13Mo3；归类罩式炉被加温物在罩内加温的一种规律性工作中的热处理设备。关键用以金属薄板垛或卷钢的退火处理，罩式炉一般由罩壳、内罩和灶头构成。被加温物置放以内罩(马弗罩)内,以内罩与罩壳中间供暖。一般往内罩里进入操纵氛围。