

供应AL1403顶部装卸鹤管

产品名称	供应AL1403顶部装卸鹤管
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

产品详情

产品描述

流体装卸臂又称鹤管，由转动灵活，密封性好的旋转接头与钢性弯头及管道连接起来，用于装卸栈桥储运管线与公路、铁路槽车之间液体或气体产品传输的专用设备。

关键部件旋转接头采用合金钢及不锈钢材质，采用精密数控机床加工，内藏双滚道支承结构，能够承受苛刻的轴向、径向及力矩负荷，转动灵活、可靠、无泄漏。内部密封圈结构独特，采用耐磨、耐腐蚀的增强聚四氟乙烯PTFE，内嵌不锈钢骨架，密封面经抛光处理，耐磨性能很好，密封性能优越、可靠。组件弹簧缸平衡机构设计合理，能使装卸臂在操作范围内随遇平衡，避免装卸臂因不平衡而出现碰撞现象，无需再使用笨重的配重铁，使操作灵活、安全。

产品参数管道材质：碳钢、不锈钢、衬管

适用介质	各种液态和气态产品
公称口径	DN50 — DN150
设计温度	-196 ° C — 250 ° C
设计压力	-0.08 Mpa — 6.0 Mpa
管道材质	碳钢、不锈钢、衬管

产品特点

使用范围：

- 1、用于槽车顶部敞开式和密封式或底部装卸操作;
- 2、在装卸工程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动;

- 3、可采用手动或气动操作;
- 4、平衡可通过弹簧缸来实现;
- 5、有多种附件可供选配以实现安全操作或环境保护;
- 6、管道可采用碳钢，不锈钢或PTFE衬碳钢等材质制造;
- 7、适用于汽、煤、柴油、液态化工介质的汽、火车顶部装卸。卸车装置可不需另配管道泵，潜油泵可采用气动或液动方式。其他介质可选型相应型号的鹤管;

性能特点：

- 1、所有承压主管道焊缝采用氩弧焊，完全符合HG/T 21608-96标准;
- 2、佩带优质合理的静电接地系统，静电电阻小于2欧，安全性能可靠;
- 3、结构合理，以较小的臂尺寸，来实现大的包络范围;
- 4、在装卸作业中，随槽车在正常范围内移动，发挥充分的可挠性;
- 5、管道材质可选用碳钢、不锈钢、低温钢、铝、玻璃钢、内衬四氟等;
- 6、按左侧型或右侧型设计制造，结构形式也可根据现场需要专门设计;
- 7、可配置可靠的液动、气动或电动操作系统，安全的报警系统;
- 8、可实现自动化作业，PLC控制，方便作业、检修;
- 9、灵巧多样的附件用以实现环境保护盒安全操作;
- 10、优质的表面处理和涂层，使设备具有良好的耐候性;

来源：<http://www.szautoware.com/product/>