

AL1412密闭式顶部装卸鹤管厂家

产品名称	AL1412密闭式顶部装卸鹤管厂家
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

产品详情

产品描述

1412密闭式顶部装卸臂的组成

密闭式顶部装卸臂由5个旋转接组成回转机构，液相4个，气相1个。气相一般为DN50，液相根据客户需要的流量选择。气相在转接处使用金属软管连接，保证鹤管的旋转灵活性。鹤管液相接口朝下，气相接口朝上，一般气相会多台汇总在一个主管上，如果单台排空的话，需要加带雨帽的阻火器，防止管道进入点燃源。垂管上有一个锥形密封帽，装车时垂管插到槽车的顶部灌口，密封帽压实在灌口处，锁紧外臂锁紧杆(或者气缸压紧，在和油气回收配合使用时，建议鹤管增加气缸，达到充分密闭的作用，因为空的槽车在装车时物料逐渐增多，槽车轮胎压扁，槽车降低，密封帽就不能很好的密封了，必须有气缸对密封帽有一个压力，才能使密封帽始终跟紧灌口。达到有效密闭的效果，油气回收需要密闭效果达到90%-95%)密封帽密闭后，槽车里气化的介质就能通过鹤管上的气相管道排空或者抽入油气回收系统

产品参数管道材质：碳钢、不锈钢、衬管

适用介质

各种液态和气态产品

公称口径

DN50 — DN150

设计温度

-196 ° C — 250 ° C

设计压力

-0.08 Mpa — 6.0 Mpa

管道材质

碳钢、不锈钢、衬管

来源：<http://www.szautoware.com/product/>