

盐雾试验机,盐雾测试机厂家

产品名称	盐雾试验机,盐雾测试机厂家
公司名称	深圳市硒控检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区中国包装设备展览市场401（办公场所）
联系电话	86-075533654506 13410625751

产品详情

产品名称:耐盐雾腐蚀试验箱 型号:XK-Y160 内箱尺寸:160X100X60(cm) 一、盐雾腐蚀试验箱技术参数：

- 1、工作室温度范围：RT+10 ~ 55
- 2、饱和器温度范围：RT+10 ~ 70
- 3、温度均匀度：±2
- 4、温度波动度：±0.5
- 5、盐雾沉降量：1~2mL/80cm².h
- 6、时间设定范围：0~9999h、m、s
- 7、间断喷雾时间范围：0~99h、m、s
- 8、试样架：试样架可满足15 /30 倾斜试验
- 9、电源电压：AC220V/50HZ、AC380V/50HZ

三相五线制 二、盐雾腐蚀试验箱用途：盐雾试验箱采用含盐溶液或酸性含盐溶液，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。广泛应用于金属材料防护层、机械零部件、电子元器件、汽车零部件、工业产品、涂层等进行加速盐雾腐蚀试验，考核材料防护层及产品抗盐雾腐蚀的性能。

三、盐雾腐蚀试验箱箱体材质：1、箱体内胆和外壳均采用高级PVC高强度耐腐蚀塑料板，表面光洁平整、耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露。

- 2、箱盖采用高级PVC透明塑料板，箱盖与箱体之间采用水密封，从而防止盐雾外泄。
- 3、箱盖设计成110°最佳顶角，使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。
- 4、大型盐雾试验箱的箱盖采用进口气缸自动开启，开启角度约80度，也可根据客户特殊情况另行设计。
- 5、试样架：试样架可满足15 /30 倾斜试验，也可采用挂钩方式。

6、盐雾试验箱满足长期强酸、强盐雾试验而不产生损伤。 四、盐雾腐蚀试验箱控制系统：

- 1、温度控制器采用智能型薄膜按键式高精度数显PID微电脑控制器，控制精确。
- 2、控制精度为：±0.1，测温传感器：PT100铂金电阻测温器。
- 3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。
- 4、温度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命。
- 5、具有P.I.D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便。
- 6、执行元器件均采用原装进口施耐德交流接触器，小型继电器，固态继电器。
- 7、保护系统：超温、箱体低水位、饱和器低水位、漏电、无熔丝保护开关等保护。

五、盐雾腐蚀试验箱喷雾、气路系统：

- 1、采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降，喷嘴无盐结晶，沉降量可调。
- 2、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能。
- 3、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。

- 4、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管。
 - 5、喷雾方式：连续、间断喷雾可随意调节。
 - 6、空气压力：2kgf、喷雾压力：1kgf。
- 六、盐雾腐蚀试验箱加热系统：
- 1、加热采用水套式加热，升温快，温度分布均匀。
 - 2、加热器件采用U型防腐蚀钛合金高速电热管。
 - 3、完全独立系统，不影响盐雾试验及控制线路。