

pom塞拉尼斯C9021

产品名称	pom塞拉尼斯C9021
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:pom塞拉尼斯 型号:C9021 产地:耐燃油性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

pom塞拉尼斯C9021耐燃油性

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 TX90

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 M90-07

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 FK 1:25

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 LW90-SC

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 UV140LG

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 LW90-F2

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 KP25

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 MR50B

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 C27021TF

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 LU-02

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 GB25

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 MR270B

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 AM90S

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 CF801

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 LM90

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 KP30

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 MR90B

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 S27076

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 GC20

美国塞拉尼斯 POM 聚甲醛 赛钢 C2552

Hostaform C 9021 物性表

由 Celanese Corporation 提供

产品说明：

化学缩写符合ISO 1043-1：POM模塑料ISO 9988-POM-K，M-GNR，03-002 POM共聚物标准 - 注塑成型，具有高刚性，硬度和韧性；对溶剂，燃料和强碱具有良好的耐化学性以及良好的耐水解性；高抗热和氧化降解性。单体和添加剂符合欧盟法规（EU）10/2011 FDA标准，符合21 CFR 177.2470 UL注册适用于所有颜色，厚度超过1.5 mm，UL 94 HB，温度指数UL 746 B电气110 ° C，机械90 ° C。燃烧速度ISO 3795和FMVSS 302 <75 mm / min，厚度超过1 mm。应用范围：汽车工程，精密工程，电气和电子工业，家用电器。FDA =食品和药品管理局（美国）FMVSS =联邦机动车辆安全标准（美国）UL = Underwriters Laboratories（美国）

我的工具箱

[添加收藏](#)

[添加对比](#)

[寻找相似](#)

资料下载：

下载PDF

黄卡UL

[MSDS](#)

[原厂物性表](#)

总体
材料状态

已商用：当前有效
资料 1

Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 2

E42337-234607 E113269-102813635
搜索 UL 黄卡

Celanese Corporation Hostaform
供货地区

北美洲 ; 非洲和中东 ; 拉丁美洲 ; 欧洲 ; 亚太地区
特性

High Toughness ; 高刚性 ; 抗溶剂性 ; 耐化学性良好 ; 耐碱 ; 耐燃油性 ; 耐水解性 ; 硬度高
用途

电气/电子应用领域 ; 电器用具 ; 工程配件 ; 工程应用 ; 汽车领域的应用
机构评级

FDA 21 CFR 177.2470 欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM
RoHS 合规性

联系制造商
加工方法

注射成型
多点数据

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO
树脂ID (ISO 1043)

POM