

# 咸宁市植筋拉拔试验 提供上门拉拔测试

产品名称	咸宁市植筋拉拔试验 提供上门拉拔测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	650.00/件
规格参数	植筋拉拔试验:提供上门拉拔测试 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

按每种钢筋植筋数量的0.1%确定，但不应少于3根。

植筋72小时后，可采用拉力计（千斤顶）对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束，下用槽钢或支架架空，支点距离  $\max(3d, 60\text{mm})$ 。

当做非破坏性检验时，较大加载值可取为 $0.95A_s f_{yk}$ 。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定，但不应少于3根。

扩展资料：

植筋拉拔试验要求规定：

- 1、测试时测力计施加于卡具的力应符合 $F < F_{yk}$ （ $F$ 为测力计施加的力， $N/mm^2$ ； $F_{yk}$ 为钢筋的屈服强度， $N/mm^2$ ）。
- 2、检测中，测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。
- 3、植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度，植筋的破坏是钢筋的屈服破坏，不是胶的粘结破坏，这表明钢筋和植筋胶都是合格的。