

# 热熔压敏胶 卡卡

产品名称	热熔压敏胶 卡卡
公司名称	咸阳秦河复合材料有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q-RY-Z190 品牌:卡卡
公司地址	中国 陕西 咸阳市 咸阳市渭阳西路长城饭店
联系电话	86-0910-3327396 13992056930

## 产品详情

型号	Q-RY-Z190	粘合材料类型	电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷、医学类、纸张类、其他
品牌	卡卡	树脂胶的分类	聚氨酯胶
热熔胶类型	压敏热熔胶	有效物质	100 ( % )
工作温度	180 ( )	保质期	12 ( 个月 )
执行标准	SGS		

增黏树脂与热塑性弹性体sbs(苯乙烯/丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物)的相容性存在一定的差异性。经过秦河公司大量实验发现含石油树脂热熔压敏胶的综合性能劣于含松香树脂(或含萜烯树脂)的热熔压敏胶。添加适量松香树脂的热熔压敏胶使用方便,保持力与粘着力好,耐温性及耐候性优,三力平衡佳,对玻璃、塑胶、铝箔及其它金属等材质粘着力佳,适合于商标纸、木纹皮背胶、铝箔、泡棉等各种基材的胶带制作,固含量高,可降低生产成本并提高涂胶速度。

外观:浅黄色透明或白色固体

固含量: 50 ± 2%

粘度: 1000~3000cps

初粘力: 14#球

180°剥离强度: 10.6n/25mm

持粘性: 48h

测试基材：25  $\mu$  m opp膜

上胶厚度：30 ~ 60  $\mu$  m

干燥：110 烘干3分钟

测试条件：@23  $\pm$  2 , 65  $\pm$  5%湿度