

# 认准鑫隆科技 不锈钢风管加工 常州不锈钢风管

产品名称	认准鑫隆科技 不锈钢风管加工 常州不锈钢风管
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

## 产品详情

### 风管及部件的安装

风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架，垂直风管应采用抱箍支架，不锈钢风管价格，风管 $b > 800\text{mm}$ 应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架，支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

施工质量控制管理把我以下几点：

采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求；

风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求；

成品管的保护工作；

风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定；

风管连接口要严密，法兰不能错位安装，插条式连接要牢固严密；

安装后的风管布局要美观，不锈钢风管加工公司，支架、风管不能有倾斜现象；

通风好处：

人体内发作湿气，常州不锈钢风管，除了本身代谢的问题以外，有很大一部分和环境有关。外界湿气诱发内湿，经常在湿润、阴冷的环境中容易导致湿气体内。所以，在阴雨连绵的气候，尤其是回南天里，应该关窗关门，把湿气拒于外面。一旦气候好转，湿气减少时，应该及时开窗通风，工业厂房则是使用通风设备，让空气流通，带走室内的湿气。在春秋两季，尤其是南方区域，假设外界湿气依然很重，则建议运用空调、抽湿机、大型工业节能电扇等，使得室内空气干爽，以免湿气停留室内，使人体不适，损坏货品和机器。杭州通风工程，杭州鑫隆科技有限公司

杭州通风工程，不锈钢风管加工，杭州鑫隆科技有限公司。

## 通风风管工程系统安装

### 风管制作

1.1.1 本章适用于建筑工程通风工程中，使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。

说明：工业与民用建筑通风工程中所使用的金属与非金属风管，其加工和制作质量都应符合本章条文的规定，并按相对应条文进行质量的检验和验收。

1.1.2 对风管制作质量的验收，应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行，主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等内容。

说明：风管应按材料与不同分部项目规定的加工质量验收，一是要按风管的类别，是高压系统、中压系统，还是低压系统进行验收；二是要按风管属于哪个子分部进行验收。

1.1.3 风管制作质量的验收，按设计图纸与本规范的规定执行。工程中所选用的外购风管，还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证，符合要求的方可使用。

认准鑫隆科技(图)-不锈钢风管加工-常州不锈钢风管由杭州鑫隆科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州鑫隆科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!