

台湾新光PBT30%玻璃纤维防火D202G30。

产品名称	台湾新光PBT30%玻璃纤维防火D202G30。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	新光:注射成型 D202:主料 中国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

填料/增强材料
特性

形式
物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 - 流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度

伸长率 (断裂)

弯曲模量

弯曲强度

压缩强度

悬空梁弯曲强度测试方法

悬空梁弯曲强度测试方法(未退火)

熔融温度

线形热膨胀系数 - 流动

电性能测试方法

介电强度

介电常数

可燃性试验值单位制测试方法

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；

2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良

；5、尺寸安定性良好；6、耐药性、耐油性；

用途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、

连接器、外壳；

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；

备注说明：注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款）