

塑料中空板厂家定制生产 长沙塑料中空板 长沙昀丰

产品名称	塑料中空板厂家定制生产 长沙塑料中空板 长沙昀丰
公司名称	长沙昀丰塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园
联系电话	18942539085

产品详情

中空板：中空板是一种新型环保的塑料板材，空心结构，也叫中空隔板、万通板、瓦楞板、双壁板。通过拉塑机拉塑成型，颜色丰富，结构轻，具有防水，防潮，防尘，等性能，在原料中加入防火，防静电，防导电母料，生产出板材也具有防火，防静电，防导电性能，同时，中空板，无味，耐腐蚀，塑料中空板厂家定制报价，承载强度大等优点，塑料中空板，深受汽车，电子，家电，广告，瓶罐，农业，机械，塑料中空板厂家定制生产，家具，婴儿制品，家居等行业欢迎，表面可印刷，喷绘，也是代替瓦楞纸板、木板、金属板等理想材料。2、承诺所有网站上的图片都是实物拍摄，而且下单之前，我们都会按照客户定制要求做样品，样品合格才让客户下单，所有中空板产品均会与样品一样，若有差异汇久森承诺退换货。

产品材质：PP

产品尺寸：任何规格尺寸

产品颜色：黑色，蓝色，白色，灰色，红色，塑料中空板厂家定制多少钱，绿色，紫色，也可根据客户色配色

常规参数：板材厚度：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，7mm，8mm板材重(g)/平方：400±10450±10650±10850±101050±101250±101450±101650±101850±10表面处理：丝印，喷绘

包装方式：采用PE膜保护包装

用途：模切成型可做成垫板，隔板，盖板，可做成刀卡，周转箱等产品

四、产品厚度及对应的重量

普通：2-6MM厚及相对应的普通重量

- 1、2MM厚：350克/平方米
- 2、3MM厚：500克/平方米
- 3、4MM厚：750克/平方米
- 4、5MM厚：1000克/平方米
- 5、6MM厚：1400克/平方米

备注：重量根据客户要求来生产，厂家推荐：箱子做4MM以上为好，承重量要求高，每平方米的重量需要做得越重，才能保证产品的质量及承重能力。每平方米的重量根据客户要求，2-6MM厚的可以做300克-1400克。

透光性：透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果。

抗冲击：PC是热塑性塑料中抗冲击性上佳的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板有上佳抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~+120）较长时间保持。

阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无污染。

耐温性：低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，短期承载温度为-100 ~+135 。

隔音性：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的材料。材料的隔音特征由硬度、重量和物理结构决定。例如：10mm厚中空双层板大声强衰减19分贝；16mm三层中空阳光板大声强衰减21分贝；6mm耐力板大声强衰减29分贝。

隔热性: PC阳光板属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065mm/m. 。PC阳光板的热传导率与一般合成树脂差异很大，是玻璃的1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/12000，属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。耐温性：低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，短期承载温度为-100 ~+135 。

好的加工性：可手工切割，常温下无需要加温可冷弯。重量轻，便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。

不易结露：防雾滴板采用德国拜耳防雾滴材料及技术，经高科技红外线特殊工艺处理，板材表面均匀分布有高浓度的防雾滴涂层。防雾滴涂层的作用是在于增加表面张力，使表面形成的水雾迅速凝聚成水滴并沿板壁滑落。

无污染，环保：PC阳光板无味无污染无辐射，在生产和使用过程中均无有毒物质产生，产品可回收使用，为现代新型绿色环保建材。

塑料中空板厂家定制生产-长沙塑料中空板-长沙昀丰由长沙昀丰塑胶有限公司提供。长沙昀丰塑胶有限公司在塑料盒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昀丰塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董小姐。PP中空板是一种新型的环保包装材料，在使用过程中不会产生灰尘，且使用寿命长，是瓦楞纸板寿命的4-10倍以上，可回收利用，有逐渐代替纸制瓦楞板的趋势，主要体现在产品包装上。

