

# 运城防静电绝缘胶垫 高压绝缘胶垫 品质放心

产品名称	运城防静电绝缘胶垫 高压绝缘胶垫 品质放心
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 运城防静电绝缘胶垫 高压绝缘胶垫

#### 绝缘胶垫标准：

- 1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
- 2.配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
- 3.配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒

绝缘胶板常规配置：（1）5KV绝缘胶板厚度：3mm 比重：5.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红,绿,黑

（2）10KV绝缘胶板厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红,绿,黑

（3）15KV绝缘胶板厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红,绿,黑

（4）20KV绝缘胶板厚度：6mm 比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红,绿,黑

（5）25KV绝缘胶板厚度：8mm 比重：14.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红,绿,黑

（6）30KV-35KV 绝缘胶板厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup>

绝缘胶垫使用范围及存储方式：应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天

防止避免阳光直射。