

# 户外35KV电缆分支箱二进一出

产品名称	户外35KV电缆分支箱二进一出
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:浙江豫立电气科技 额定电压:35KV 额定电流:630A
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

## 产品详情

欧式电缆分接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它的主要特点是双向开门,利用穿墙套管作为连接母排,具有长度小,电缆排列清楚,三芯电缆不需要大跨度交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。适应环境:环境温度:高气温:+40,低气温-30。风速:相当34m/s(不大于70Pa)湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月相对湿度平均值不大于95%。防震:水平加速度不大于0.4m/s<sup>2</sup>,垂直加速度不大于0.15m/s<sup>2</sup>。安装地点倾斜度:不大于3°。安装环境:周围空气不受腐蚀性,可燃性气体,水蒸气等明显污染,安装地点无剧烈震动。注:订购本产品超出上述条件规定时,请与本公司协商。户外35KV电缆分支箱二进一出技术参数:额定电压35KV额定电流:630A动稳定电流:50KA/0.3S热稳定电流:20KA/3S1分钟工频耐压:95KV15分钟直流耐压:125KV雷电冲击耐压:200KV箱体防护等级:IP56户外35KV电缆分支箱二进一出稳定特点:1、户外型(并可户内型)、全密封结构,“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统,节省投资。3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀,环境适应性强,组合灵活,从一路进线出线到多路,能满足各种接线要求。4、体积小、结构紧凑、外型美观大方,安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器,可带短路指示器,可带避雷器。5、占地小、高度低、外型美观,能与周围环境协调一致,接线方案灵活多样,安装操作为方便。6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能,可安装短路故障指示器,迅速确定故障位置。