

## 深圳力驰传感技术单轴力传感器，特殊力传感器

产品名称	深圳力驰传感技术单轴力传感器，特殊力传感器
公司名称	深圳力驰传感技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道明月花都A328
联系电话	0755-23344166 18813576766

## 产品详情

深圳力驰生产特殊的单轴力传感器和多轴力传感器。尽管某些型号量程很小，但却具有很强的抗过载能力，在工业现场使用更加放心。多个型号为ABB定制，可直接配ABB机器人。

型号	描述	量程范围(N/Nm)				尺寸(mm)			重量(kg)
		FX,FY	FZ	MX,MY	MZ	OD	Height	ID	
M2106A	SINGLE AXIS TOUCH LOADCELL WITH MECHANICAL OVERLOAD STOP	NA	5	NA	NA	14	8.5	47	0.01
M2106B	SINGLE AXIS TOUCH LOADCELL WITH MECHANICAL OVERLOAD STOP ,10N	NA	10	NA	NA	14	8.5	47	0.01
M2108	SINGLE AXIS LOADCELL 100N	NA	100	NA	NA	DLA 89	*	28	0.24

M2108B	WITH OVERLO AD PRO TECT 10N SINGLE AXIS L OADCEL L 100N WITH OVERLO AD PRO TECT 10N	NA	100	NA	NA	89	27	*	0.24
M2110B	SINGLE AXIS TOUCH LOAD CELL, 5N WITH MECHA NICAL OVER LOAD STOP	NA	5	NA	NA	60	11.2	70	0.13
M2112B	SINGLE AXIS L OADCEL L 200N WITH OVERLO AD PRO TECT 10N	NA	200	NA	NA	DIA 89	*	27	0.24
M2112B1	SINGLE AXIS L OADCEL L 200N WITH OVERLO AD PRO TECT 10N	NA	200	NA	NA	89	27	*	0.24
M2125	SINGLE AXIS FORCE SENSOR D21MM F4500N	NA	4500	NA	NA	DIA21	*	8.9	0.15
M3619A	UNIAXIA L LOA DCELL	NA	12000	NA	NA	DIA24	*	55	0.10

M3619B	12000N UNIAXIAL LOAD CELL	NA	40000	NA	NA	DIA50	*	100	0.58
M3619C	40kN UNIAXIAL LOAD CELL	NA	80000	NA	NA	DIA50	*	100	0.58
M3619D	80kN UNIAXIAL LOAD CELL	NA	100000	NA	NA	DIA50	*	100	0.58
M3621P	80kN UNIAXIAL LOAD CELL WITH AMPLIFIER	NA	5000	NA	NA	DIA45	*	21	0.17
M3624A	D45MM F5000N UNIAXIAL LOAD CELL	NA	13000	NA	NA	DIA25	*	43	0.10
M3604A	13000N SIX AXIS SHOE LOAD CELL, COUPLED	800	1600	200	100	112	275	15	0.86
M4312B	D 1500N, AI- LEFT, A2-RIGHT	80	80	1.2	1.2	36.5	30	8	0.038
M4312B1	SIX AXIS LOADCELL, COUPLED 8MM THICK, F80N	80	80	1.2	1.2	47.1	40	10	0.038
	SIX AXIS LOADCELL, COUPLED 10MM THICK, F80N								