

三线震动传感器 五线振动探测器 基站防盗震动感应器

产品名称	三线震动传感器 五线振动探测器 基站防盗震动感应器
公司名称	深圳市世宁科技有限公司
价格	22.00/个
规格参数	工作电压:12 (V) 报警电流:100 (mA) 探测角度:180
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	86-075589327950 13543268189

产品详情

工作电压	12 (V)	报警电流	100 (mA)
探测角度	180	静态电流	50 (uA)
工作温度	-10 ~ 50 ()	探测距离	0 (m)
发射频率	0 (MHZ)	适用范围	设备防盗震动传感器
类型	振动探测器		

震动传感器 振动传感器

一、震动传感器是针对安防实践而设计研发的一种新型高灵敏度全向振动传感器，具有全向检测、灵敏度可调、高抗干扰能力、产品一致性和互换性好、体积小、可靠性高、价格低等特点。

二、振动传感器主要性能：灵敏度：高低可调 一致性及互换性：好
可靠性及抗干扰：无误触发、抗干扰强 自动复位：自动复位性强 信号的后期处理：简单
输出信号：开关信号 无需外接振动分析板：产品内部设计振动分析放大电路

三、主要性能参数：1、工作电压：12vdc (红线v+ 屏蔽线v-)；2、灵敏度：大于等于0.2g；
3、频率范围：0.5hz ~ 20hz；4、工作温度范围：-10 ~ 50 ；5、体积：(mm)；
6、检测方向：全向。7、信号输出：开关信号；8、输出脉冲宽度：与振动信号幅度成正比；

四、使用中注意的问题：振动传感器安装时使用粘结胶固定，以减小振动源至传感器之间的信号衰减。