

# 英国LUCAS蓄电池LSLA5-12 12V5AH铅酸储能

产品名称	英国LUCAS蓄电池LSLA5-12 12V5AH铅酸储能
公司名称	德尔森电源青岛有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:LUCAS 型号:LSLA5-12 规格:12V5AH
公司地址	城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室
联系电话	15020022798

## 产品详情

英国LUCAS蓄电池LSLA5-12 12V5AH铅酸储能

- 1、检查一下蓄电池是否有裂痕漏液现象，如果外观完整无损，就可以正常使用，但有发现裂纹漏液现象（强烈建议不要使用）会导致蓄电池打火现象。
- 2、测量一下蓄电池打压能不能达到12V—13.5V,假如达不到这个电压，建议不要使用，会对要所带的机器设备造成损坏，
- 3、用测量仪检测一下蓄电池的电阻是否正常，正常即可使用，如果蓄电池电阻大，则是不正常，有可能的就是这块电池已经报废了，电压放不出来了。

保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20-25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。

电池的保养方法如下：

新电池出厂是充满电的，可以直接用，但每次用了以后就 要立马充电,不管是用20分钟还是1小时,都要及时充.这样电池才会长寿.一般不要等到电池 没电了再充.如果用到没电了就充10小时左右(标配充电器的充电时间).用的时间短,充电时间就相应短一些,不用的话一个月补充电一次,这是铅酸蓄电池的基本维护方法,很重要哦!

主要特点如下：

重要的原材料铅，其纯度达到99.996，采用国内铅业(豫光)生产的1#电解铅。

采用进口胶体电池隔板。

自放电率极低：在25室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

容量充足：蓄电池100%容量充足及电压、容量的均一性。

使用温度范围宽：可在-40至60的温度范围内使用。

密封性能好：能保证蓄电池的安全性及密封性，无污染、无腐蚀。

导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

蓄电池的设计理念：

在\*不懈的开发研制VRLA电池（AGM隔板）的基础上，完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEO  
CH GEL BATTERY，经过模拟加速试验显示效果良好，各项质量指标均已达到先进水平，而且生产已成系  
列化。

产品特性 长时间放电特性。

2.适用于备用和储能电源使用。

3. 特殊的极板设计，循环使用寿命长。

4. 特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

5. 隔板增强了电池内部性能。

6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

7. 气体复合效率高。

8. 失水极少无电解液层化现象。

9. 贮存期较长。

10. 良好的深放电恢复性能。

11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

应用领域 1. 通信系统 2. 光伏系统 3. 风能系统 4. 铁路客车 5. 电动车 6. 电力系统 7.  
UPS、应急照明 8. 船舶、海事航标等备用电源

售前服务

1、提供咨询。在2小时之内答复您提出的技术问题。

2、提供详细资料。在4小时之内将您需要的技术资料邮出，并争取您能在两日内收到。

3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。

4、提供考察接待。随时接待您的考察，并尽力为您的考察工作提供各种便利条件。

#### 售中服务

- 1、采用统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
- 2、自觉遵守合同法的规定，确保合同及技术协议顺利履行。
- 3、竭力按时按量为您提供产品，并采用运输方式，确保您收到货物完好无缺。
- 4、积极与使用人员沟通，尊重用户安排，为用户提供周到的技术支持。
- 5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
- 6、无论合同大小，有客户在价格及服务方面都是公平的。

#### 售后限时服务

1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题，一年免费保修，终生维护，有合同约定的按合同约定。
- 3、我们保证在15分钟内进行电话指导，由您自行排除设备的简单故障。
- 4、对于10公斤以下的UPS电源，在两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用，直到损坏设备修好为止。
- 5、对于10公斤以上的UPS电源，在三日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用，直到损坏设备修好为止。
- 6、我们对销售的设备3年免费维护，终生维修，长期提供备品备件，软件免费升级，有合同约定的除外。