

HS8804 报警灯板 HS8804

产品名称	HS8804 报警灯板 HS8804
公司名称	上海寰胜自动化设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HS8804 防护等级:IP67 额定功率:50 (W)
公司地址	上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢1002室 (注册地址)
联系电话	86 021 50118215 15921428955

产品详情

型号	HS8804	防护等级	IP67
额定功率	50 (W)	额定电压	24 (V)

本报警灯板可最大显示48个点的报警状态及模拟量测量值的显示，自带蜂鸣器，可外接声光报警柱，双can2.0b网络接口。

基本功能

- 1、手动查询模式与巡检模式切换
- 2、消声应答操作
- 3、测量值与设定值切换显示
- 4、闭锁显示
- 5、硬件试灯

电气特性

a)单电源供电：+18v ~ +36v dc，电源经隔离处理，从根本上解决了系统成套时的共地问题；can通讯接口采用单独隔离网络电源供电，提高网络的抗干扰能力。

b)隔离耐压：2500vrms (信号输入)。

c)功耗： $<10\text{w}$

d)输出信号：两个继电器常开触点信号，用于报警输出、故障输出（触点电容量： $24\text{v}/500\text{ma}$ ）。

e)温度范围： $0 \sim +70$ 。

f)报警方式：声光报警