

HS8806 液晶显示单元-综合报警处理单元

产品名称	HS8806 液晶显示单元-综合报警处理单元
公司名称	上海寰胜自动化设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HS 型号:HS8806 工作电源:DC24V
公司地址	上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢1002室（注册地址）
联系电话	86 021 50118215 15921428955

产品详情

品牌	HS	型号	HS8806
工作电源	DC24V	环境温度	-25 -75 ()
环境湿度	5%-95% RH (%)		

hs8806液晶显示单元是一款集数据采集，人机界面显示，多种类型网络通讯功能于一体的多功能显示单元，专为机舱监控报警系统，工业数据采集系统等dcs系统设计开发的。

hs8806液晶显示单元显示直观，有多种显示方式和网络通讯方式，具有很高的性价比。

hs8806-lcd display panel is a multifunction unit for data acquisition, human machine interface and various communication function. this unit is design for engine room alarm system or industrial data acquisition system.

hs8806-lcd display panel makes display direct and complete. this unit integrated with several display mode and communication mode is high performance/price ratio.

的主要功能如下

- 1、15行中英文液晶显示器，兰色背光；
- 2、最多可采集显示128个通道参数；
- 3、采集卡类型多，最大可扩展8块数据采集卡；
 - a) 开关量测量卡:三态检测，16路/块；
 - b) 热电偶测量卡：自带环境温度补偿，采集精度为0.5%，8路/块；

c) pt100测量卡：三线制，两线制兼容，采集精度为0.5%，8路/块；

d) 4~20ma信号测量卡：两线制、四线制，采集精度为0.5%，16路/块；

e)继电器输出卡：8路/块；（尚在开发中）

f) 4~20ma 信号输出卡：采集精度为0.5%，4路/块；（尚在开发中）

4、通道显示多样性，最大程度方便用户查询任一通道的实时数据：可按组显示、全部显示、用户列表显示、闭锁列表显示、通道查询显示、报警列表显示；具有柱状图显示，趋势图显示等功能（通过电脑软件可配置）；

5、具有任一通道传感器零点，量程软件校准功能，故障检测功能（传感器故障报警，网络故障报警，采集卡故障报警）；

6、报警属性可修改，报警类型可设定，具有软件调光功能及lcd对比度调光功能；

7、网络通讯安全可靠：双路冗余can网络通讯接口；双路rs485网络通讯接口，modbus rtu协议

8、设有电子钟装置，用lcd显示年、月、日、时、分、秒。电子钟装置在断电后自动记时，开机后不用重新校正，可重新设定日期和时间；

9、具有掉电记录保持功能:可保持100条记录信息。