

低收缩 PC/ABS 广州LG GN-5001RFG

产品名称	低收缩 PC/ABS 广州LG GN-5001RFG
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:广州LG 型号:GN-5001RFG 性能:低收缩 阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LupoyPC+ABSGN5001RFG 产品信息制造商LG化学企业有限公司材料标示>(PC+ABS)-FR<材料形状颗粒状加工方式注射成型阻燃等级HB V-0 5VB 5VA材料属性无卤阻燃符合规定UL材料特性低收缩添加剂阻燃剂UL档案号E353371物理性能测试标准数据单位比重 ISO

11831190kg/m收缩率 流动 2.00mm内部测试方法0.4~0.6%熔融指数 250 2.16kgISO

113320g/10min机械性能测试标准数据单位拉伸模量 屈服 1.0mm/minISO

5272500MPa拉伸强度 屈服 50mm/minISO 52762MPa伸长率 断裂 50mm/minISO

52720%弯曲强度 2.0mm/minISO 17893MPa弯曲模量 2.0mm/minISO

1782600MPa悬臂梁缺口冲击 23 ° C 6.40mmISO 18013kJ/m简支梁缺口冲击 23 ° CISO

17915kJ/m热性能测试标准数据单位热变形温度 0.45MPaISO

7591 ° C维卡软化温度 50 ° C/hr 50NISO 30699 ° C阻燃性能测试标准数据单位防火等级 全

色 1.2mmUL94V-0防火等级 全色 1.5mmUL94V-0 5VB防火等级 全色 2.0mmUL94V-0

5VB防火等级 全色 2.5mmUL94V-0 5VA防火等级 全色 3.0mmUL94V-0

5VAUL测试标准数据单位防火等级 全色 1.2mmUL94V-0防火等级 全色 1.5mmUL94V-0

5VB防火等级 全色 2.0mmUL94V-0 5VB防火等级 全色 2.5mmUL94V-0

5VA防火等级 全色 3.0mmUL94V-0 5VAHWI 全色 1.5mmUL

746A2PLCHWI 全色 2.0mmUL 746A2PLCHWI 全色 2.5mmUL

746A2PLCHWI 全色 3.0mmUL 746A0PLCHAI 全色 1.5mmUL

746A0PLCHAI 全色 2.0mmUL 746A0PLCHAI 全色 2.5mmUL

746A2PLCHAI 全色 3.0mmUL 746A0PLCRTI Elec 全色 1.2mmUL 746B60 RTI

Elec 全色 1.5mmUL 746B80 RTI Elec 全色 2.0mmUL 746B80 RTI

Elec 全色 2.5mmUL 746B80 RTI Elec 全色 3.0mmUL 746B80 RTI

Imp 全色 1.2mmUL 746B60 RTI Imp 全色 1.5mmUL 746B80 RTI

Imp 全色 2.0mmUL 746B80 RTI Imp 全色 2.5mmUL 746B80 RTI

Imp 全色 3.0mmUL 746B80 RTI Str 全色 1.2mmUL 746B60 RTI Str 全色 1.5mmUL

746B85 RTI Str 全色 2.0mmUL 746B85 RTI Str 全色 2.5mmUL 746B85 RTI

Str 全色 3.0mmUL 746B85 CTI IEC 601122PLCHVTR UL

746A3PLC耐电弧性 ASTM D4956PLC