

# 不锈钢多级离心泵生产厂家 太原离心泵 山西靳之源浩水泵

产品名称	不锈钢多级离心泵生产厂家 太原离心泵 山西靳之源浩水泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

## 产品详情

离心泵特性曲线中，为什么流量为零时，扬程、轴功率和效率都不为零？

其实这种说话是不对的，有可能扬程和轴功率的确不为0，但，效率为0

- 1、在流量为0时，潜水离心泵代理商，扬程等于泵的进出口的压力之差（用液柱高表示），由于旋转的叶轮对液体做功，增加了液体的压力能，所以，扬程是肯定不为0的。
- 2、由于输出的水功率为0，所以，轴功率等于水泵自身所消耗的能量。它包括：（1）轴承、密封等引起的机械损失（2）旋转的叶轮盖板与液体摩擦引起的圆盘损失（3）从叶轮出口流出的液体，不锈钢多级离心泵生产厂家，经过口环流回叶轮出口所导致的容积损失（4）液体在泵内流动所引起的水力损失等等能量损失。在流量为0时，第3项是主要的能量损失。
- 3、效率等于水泵输出的水功率与轴功率的比值，由于水泵完全没有水功率输出，所以，效率等于0。

化工离心泵与其它离心泵相比有以下几个特点：

运行可靠

化工泵的运行可靠包括两个含义：一是长周期运行不出故障;二是运行中各种参数平稳。运行的可靠性对化工生产至关重要。若泵经常发生故障，不仅会造成经常停产，影响产量和经济效益，高速离心泵厂家长期供应，而且有时还可能造成化工系统的事故。化工泵转速的波动，会引起流量及泵出口压力的波动，太原离心泵，使化工生产不能正常进行或系统中的反应受到影响，物料不能平衡，不仅造成浪费，甚至造成产品质量下降或使产品报废。

## 一、多级离心泵安装前的准备工作

1、准备安装工具及起吊设备；2、检查水泵机组各部件在运输过程中有否松动和损坏；3、检查基础是否水平。多级离心泵安装示意图：

## 二、多级离心泵安装顺序

1、机组运至现场时，附带底座者已将水泵和电机校正，找平底座时可不必卸下水泵和电机，所以安装十分方便；

2、将底座放在基础上，并在地脚螺钉附近垫楔形铁，将底座垫高20~40毫米，作校平后填充水泥浆之用；

3、用水平仪检查底座的水平度，找平后用水泥浆填充底座，待水泥干涸后应再次检查水平度；

4、当机组功率较大时，为了方便运输可能会将泵、电机及底座分开包装，这时即需要用户自行安装，校正水泵机组

不锈钢多级离心泵生产厂家-太原离心泵-山西靳之源浩水泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西太原的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。靳之源浩机电设备公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！