

凝露温度控制器 欣科亿XKY-300Q 1路可调式凝露温控器普通型按钮

产品名称	凝露温度控制器 欣科亿XKY-300Q 1路可调式凝露温控器普通型按钮
公司名称	湖南欣科亿电气有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:欣科亿 型号:XKY-CW300Q 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市醴陵市阳三石街道玉屏山村深塘组 60号
联系电话	19173336168

产品详情

一、产品概述：

XKY-CW300Q智能温湿度控制器实现温湿度双控，安装方式灵活多样，有面板式和底座式/导轨式。

XKY-CW300系列智能温湿度控制器型号：XKY-CW300Q、XKY-CW300W、XKY-CW300S

二、技术指标

供电电源：AC220V(可根据客户需求定制)

测量范围：5~99 °C ± 2 °C、湿度0%RH ~ 99% RH ± 5%

参数设置：自动控制值默认(5~15 °C)、手动控制。回差温度10 °C,回差湿度 15%RH

控制精度：温度 ± 2 湿度 ± 5%RH

工作模式：升温型(也可根据客户要求更改降温型)。

显示方：面膜指示灯。

输出：额定负载AC220V 3A

体积：48 × 48 × 78mm

开孔尺寸：45 × 45 mm

三、兼容性能

XKY-CW300Q智能温湿度控制器产品兼容性能：

XKY-CW300Q智能温湿度控制器采用国际先进水平传感器技术,进口高性能、精度高、寿命长高可靠的温湿度传感器，集成电路和其它精密电子元件组成的电路能长期在各种自然环境下稳定可靠的工作。而具有灵敏性高响应速度快体积小寿命长，安装简便等特点。

升温型：按下面板上按键，此时按键再下位置，说明手动功能启动，强制启动负载220V输出加热器工作。再按下按钮，此时按键再上位置，自动功能启动，默认是当温度低于5 ° C时启动加热，温度到15 ° C时停止加热。或当湿度达到65%时自动启动加热除湿，湿度到50%时停止加热器除湿。

降温型则与升温型相反。湿度工作模式不变

四、应用范围：

智能温湿度控制器广泛应用于各种控制系统、小区电力监控、工业自动化、楼宇配电网自动化、智能型配电网、高低压开关柜电量采集系统、端子箱、箱式变电站

五、接线图例

以上内容为XKY-CW300Q智能温湿度控制器的基本资料，如需要了解更多产品资料请咨询欣科亿电气。

湖南欣科亿电气公司主营产品：

多功能电力仪表、开关柜智能操控装置、智能温湿度控制器、电动机保护器、电气接点在线监测装置、干式变压器微电脑温控仪、新能源油浸变压器温控器、机柜空调、干变横流冷却风机、过电压保护器、户内高电压带电显示器、除湿机和加热器等。

