

长城牌7035烧结机滑道专用密封

产品名称	长城牌7035烧结机滑道专用密封
公司名称	温州鑫润贸易有限公司
价格	4980.00/桶
规格参数	型号:长城牌7035烧结机滑道专用密封脂 品牌:长城 倾点:00 ()
公司地址	温州市双屿街道中强锦园5幢28-29号
联系电话	86 0577 88786811 13867758966

产品详情

型号	长城牌7035烧结机滑道专用密封脂	品牌	长城
倾点	00 ()	类别	轴承脂
温度类别	高温脂	应用范围	多效脂
稠化剂类别	复合钙基脂		

本产品是以特种有机稠化剂稠化矿油，并加有高效添加剂精制而成的润滑脂。按照稠度等级可以分为0#、1#、2#三个牌号。

应用行业 矿山冶金

性能特点

优异的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质；

优良的高温性能，润滑脂在高温条件下不变稀、不流失，保证滑道的良好润滑；

优良的密封性能，使滑道密封效果好，减小漏风率，有效提高烧结效率和烧结质量；

良好的泵送性能，保证集中润滑系统供脂；

良好的润滑性，保护滑道减少磨损。

典型数据

项目	典型数据(1#)

锥入度, 0.1mm	325
滴点,	> 330
压力分油(1kg), %(m/m)	2.56
腐蚀(45#钢, 100 , 3h)	合格
蒸发(180 , 1h), %(m/m)	2.5
粘度(-10 , 10s-1), pa • s	578
抗水淋性能(38 , 1h), %(m/m)	2.0
承载能力(常温, 1500rpm)	
最大无卡咬负荷pb, n	1127
烧结负荷pd, n	2450
磨迹直径d(294n, 30min), mm	0.31
密封试验(动态, 150)	
真空度不小于700mmhg, hr	> 10
烘烤试验(180 , 2h)	不变色、不流失

应用范围

本产品适用于烧结机滑道的润滑与密封，其它高温条件下需要润滑和密封的滑动磨擦部位。

使用温度：-10 ~ 200 。

技术认证

中冶长天国际工程有限责任公司配套材料技术认可。

应用实例

十余家国内大中型钢铁企业在烧结机滑道润滑站上使用本品多年，普遍反映润滑效果优于锂基脂、极压锂基脂、复合铝基脂、普通脲基润滑脂，主要表现在本品的高温特性优异，高温下的稠度保持性好，在滑道高温段的粘着力强，滑道密封性好，漏风率降低，润滑脂消耗量有所下降，滑道润滑效果好，滑道磨损量比使用普通润滑脂最少可降低30%。

注意事项

集中润滑系统使用本产品时，无须清洗整个润滑系统，只要用本品将原用脂顶出即可。

包装

17kg/塑桶，175kg/开口钢桶