

复合铝基润滑脂 复合铝基润滑脂

产品名称	复合铝基润滑脂 复合铝基润滑脂
公司名称	温州鑫润贸易有限公司
价格	600.00/桶
规格参数	型号:复合铝基润滑脂 品牌:长城 SAE等级:000
公司地址	温州市双屿街道中强锦园5幢28-29号
联系电话	86 0577 88786811 13867758966

产品详情

型号	复合铝基润滑脂	品牌	长城
SAE等级	000	比重	000
闪点	280 ()	粘度指数	000
倾点	-25 ()	稠化剂类别	铝基脂

性能特点

具有独特的热可逆性，可在接近其滴点的温度下短期使用

具有良好的高温性、润滑性、氧化安定性

有一定的防锈性能，能够防止润滑部位的锈蚀发生

技术规格

符合企标q/sh303 336-2004或石化行业标准sh/t 0378-92

应用范围

冶金行业连轧机、连铸机、出钢辊道以及印染、大型电动机等高温设备的摩擦部的润滑。

使用温度为：-20 ~ 150 ，短期可使用至180

典型数据

项目	典型数据	
	t2号	3号

外观	褐色至棕褐色油膏	
工作锥入度, 0.1mm	258	245
滴点,	303	
腐蚀 (t2铜, 100 , 24h)	合格	
钢网分油 (100 , 24h) , %	2.80	
延长工作锥入度 (100000次) , 0.1mm	350	
蒸发量 (99 , 22h) , %	0.21	
水淋流失量 (38 , 1h) , %	1.25	

包装形式

17kg/塑桶, 180kg/开口钢桶