

低噪音轴承润滑脂 低噪音轴承润滑脂

产品名称	低噪音轴承润滑脂 低噪音轴承润滑脂
公司名称	温州鑫润贸易有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	型号:低噪音轴承润滑脂 品牌:长城 比重:00
公司地址	温州市双屿街道中强锦园5幢28-29号
联系电话	86 0577 88786811 13867758966

产品详情

型号	低噪音轴承润滑脂	品牌	长城
比重	00	闪点	000 ()
40 运动粘度	000 (cSt)	粘度指数	000
倾点	-20 ()	针入度	280 (mm)

性能特点

稠化剂的皂纤维结构合理，分布均匀，在剪切力的作用下能保持较好的润滑脂结构特征

采用特殊生产工艺制造，润滑脂的洁净度高，能够有效地降低轴承的振动值

防锈性能良好，能够防止轴承运转过程中的锈蚀

具有优良的降噪性能

技术规格

符合企标q/sh303 312-2004

应用范围

适用于中小型电机的滚动轴承和其他较低负荷设备的滚动轴承的润滑

使用温度为：-20 ~ 120

典型数据

--	--

项目	典型数据
	2号
工作锥入度, 0.1mm	281
滴点,	196
氧化安定性 (99 , 100h, 758kpa)压力降, kpa	30
杂质, 个/cm ³	200
10 μ m以上	0
25 μ m以上	0
75 μ m以上	0
125 μ m以上	
噪音值 (6201轴承)	2
启动异音数, n	2
运转异音数, n	
低温转矩 (-20), n · m	0.22
启动	0.05
运转	
防腐蚀性 (52 , 48h), 级	1

包装形式

17kg/塑桶, 175kg/开口钢桶