

自动湿度控制器 欣科亿XKY-CW300S 按钮型自动控制开关柜内防凝露

产品名称	自动湿度控制器 欣科亿XKY-CW300S 按钮型自动控制开关柜内防凝露
公司名称	湖南欣科亿电气有限公司
价格	96.00/台
规格参数	品牌:欣科亿 型号:XKY-CW300S 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市醴陵市阳三石街道玉屏山村深塘组 60号
联系电话	19173336168

产品详情

湖南欣科亿电气有限公司主营产品：

多功能电力仪表、开关柜智能操控装置、智能温湿度控制器、电动机保护器、电气接点在线监测装置、干式变压器电脑温控仪、新能源油浸变压器温控器、机柜空调、干变横流冷却风机、过电压保护器、户内高电压带电显示器、除湿机和加热器等。

一、产品概述：

XKY-CW300S智能湿度控制器采用国际水平传感器技术,进口高性能、精度高、寿命长高可靠的温湿度传感器，集成电路和其它精密电子元件组成的电路能长期在各种自然环境下稳定可靠的工作。而具有灵敏性高响应速度快体积小寿命长，安装简便等特点。

XKY-CW300S智能湿度控制器实现湿度控制，安装方式灵活多样，有面板式和底座式/导轨式。可在强电场、强磁场和各种恶劣环境下长期使用。

XKY-CW300系列智能温湿度控制器型号：XKY-CW300Q、XKY-CW300W、XKY-CW300S

二、技术指标

供电电源：AC220V ± 10% , 50Hz

使用环境湿度 95%RH

测量范围：0-99%RH

控制精度：± 5%RH

凝露启控：85%RH

输出触点容量：AC220V , 3A有源

报警触点容量：AC220V , 2A

外形尺寸：48 × 48 × 90

开孔尺寸：45 × 45 单位：mm

三、兼容性能

XKY-CW300S智能湿度控制器兼容性能：

升温型：按下面板上按键，此时按键再下位置，说明手动功能启动，强制启动负载220V输出加热器除湿工作。再按下按钮，此时按键再上位置，自动功能启动，默认是当湿度达到65%时自动启动加热除湿，湿度到50%时停止加热器除湿。

四、接线图例

三、应用范围：

智能温湿度控制器广泛应用于各种控制系统、小区电力监控、工业自动化、楼宇配电网自动化、智能型配电网、高低压开关柜电量采集系统、端子箱、箱式变电站

以上内容为XKY-CW300S智能湿度控制器的基本资料，如需要了解更多产品资料请咨询欣科亿电气。

