

太仓市钢结构固定螺栓抗拉伸性能检测

产品名称	太仓市钢结构固定螺栓抗拉伸性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

工程项目拉拔检验：饰面板砖拉拔检验、水泥砂浆拉拔检验、粘接型化学螺栓（化学螺栓）拉拔检验、化学植筋拉拔检验、填充墙拉结筋拉拔检验

测试标准：《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 110-2008

《抹灰砂浆技术规程》 JGJ/T 220-2010

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011

检验报告指标值：

测试仪器：多用途混凝土的强度检查仪、锚索拉拔仪、高精密粘接抗压强度检查仪

检验抽样检验占比：

1、饰面板砖粘接抗压强度

当场黏贴饰面板砖粘接抗压强度检测要以每1000m²类似墙面饰面板砖为一个工程验收资料，不够1000m²应按1000m²计，每次应取一组3个试件，每邻近的三个楼房最少取一组试件，试件应随机抽取，抽样间隔不可低于50mm。选用环氧胶泥胶黏剂黏贴墙体饰面板砖时，可按胶粘剂使用手册的要求时间或在黏贴墙体饰面板砖14d及之后开展饰面板砖粘接抗压强度检测。黏贴后28d之内达不上规范或有异议时，要以28-60d内承诺时间检测的粘接抗压强度为标准。

2、水泥砂浆拉拨检验

同样水泥砂浆种类，抗压强度级别，施工技术的户外墙面抹灰，每1000m²应区划为一个工程验收资料，不够1000m²的，也应区划为一个工程验收资料。同样水泥砂浆种类、抗压强度级别、施工技术的房间内墙面抹灰，每50个当然间（大规模屋子和过道按批腻子总面积30m²为一间）应区划为一个工程验收资料，不够50间的也应区划为一个工程验收资料。

3、后钢筋锚固检验拉拨检验x

2、填充墙拉结筋拉拨检验

工程验收资料抽样检验钢筋锚固建筑钢筋样版*小容积

工程验收资料的容积	样版*少容积	工程验收资料的容积	样版*少容积
90	5	281 ~ 500	20
91 ~ 150	8	501 ~ 1200	32
151 ~ 280	13	1201 ~ 3200	50