

临沂 户外健身路径 户外锻炼健身器材 可自由组合

产品名称	临沂 户外健身路径 户外锻炼健身器材 可自由组合
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:达创 产地:河北 标准:国标
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

塑木健身路径的安装方法

一、塑木健身路径器材的地面安装及其埋入地下的结构，应符合下列要求(具有较大的地面框架式底座的器材除外)：

- 1、埋入地下的器材立柱，可靠地固接横向十字支撑结构;
- 2、安装塑木健身路径的土质，在距地表800 mm以内应为紧固系数不小于0.7的 Ⅱ类普硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构;否则，应将该土质等效处理后，方可安装塑木健身路径;注：紧固系数不小于0.7的 Ⅱ类普硬土可以用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的困难程度来确定。需要用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的土质，可视为紧固系数不小于0.7的 Ⅱ类普硬土 ;临沂 户外健身路径 户外锻炼健身器材 可自由组合
- 3、室外健身路径立柱埋入地下的，当器材地面以上的度在1m以下时，预埋坑深400mm;当器材地面以上的度1m x 2m时，预埋坑深500mm;当器材度在2m以上时，预埋坑深600mm;器材立柱底部以下有厚度为150mm的混凝土支撑层。安装器材各支撑立柱的混凝土地基坑的水平尺寸，分别为300mm x 300mm,400 mm x 400mm,500mm x 500mm,且不允许将混凝土的地基坑处置为上大下小的形状。临沂 户外健身路径 户外锻炼健身器材 可自由组合
- 4、安装塑木健身器材各支承立柱混凝土地基坑的水平尺寸，应不小于，且不应将混凝土地基处置为上大下小的形状;
- 5、浇注塑木健身器材地基所使用的混凝土强度应不低于C20，且在地基没有凝固前，应有专人监护;
- 6、塑木健身器材安装后，各支承立柱和主体应保证与安装地面垂直，垂直度公差应不大于1%;临沂 户外健身路径 户外锻炼健身器材 可自由组合

7、距塑木健身路径地基外部边缘0.5 m范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器材地基及其周围的硬化表面不应于安装器材周围的地面