

橡胶闸门水封封闭止水 p型闸门水封止水带适用变形缝止水

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶闸门水封封闭止水 p型闸门水封止水带适用变形缝止水 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 66.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

橡胶闸门水封封闭止水 p型闸门水封止水带适用变形缝止水

橡胶闸门水封止水带执行标准：

橡胶止水带作用与原理橡胶橡胶止水带的质量达到GB18173.2-2014要求的橡胶闸门水封止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

橡胶闸门水封止水带止水原理：

橡胶闸门水封止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。橡胶闸门水封止水带主要适用于变形缝用止水带，用B表示；

橡胶闸门水封止水带适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。

橡胶闸门水封止水带的作用：

橡胶闸门水封止水带具有良好的弹性，耐磨性好，并且具有耐老化和抗撕裂性能，对变形具有很强的适应能力，防水性能优越，橡胶闸门水封止水带使用温度在-45 ~ 60 。如果温度超过70 或者在强氧化的作用下，以及在油类等有机溶剂的作用下，橡胶止水带会老化，或者遭受腐蚀，因此，在此环境下，不得使用橡胶闸门水封止水带。

橡胶闸门水封止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件，它的功能可以阻止大部分地下水沿沉降缝进入

室内；其二，当缝两侧建筑沉降不一致时，止水带可以变形，继续起阻水作用；其三，一旦发生沉降缝中渗水，止水带可以成为衬托，便于堵漏修补。

橡胶闸门水封止水带运输注意事项：

- 1、防止橡胶闸门水封止水带被阳光进行直接照射，防止被雨淋，勿与有腐蚀性的化学品进行接触，以免损害橡胶闸门水封止水带；
- 2、在运输的时候，防止橡胶闸门水封止水带被与机械等产品放在一起，防止止水带被机械损害；
- 3、在施工的过程当中，在固定橡胶闸门水封止水带的时候，一定要把橡胶闸门水封止水带固定牢靠，防止橡胶闸门水封止水带出现翻转、扭曲等现象，可以利用附加钢筋固定、卡具固定、铅丝和模板固定等。如果需要的话，可以在橡胶闸门水封止水带的边缘安装去进行穿孔。不能损害止水带的其他部分。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，我公司实体企业，技术设备均齐全。向衡水这样的实体企业有很多家，还希望同样的产品比价格，同样的价格比服务，质量可靠，请您放心选购。