

山东挡烟垂壁价格 启成消防科技 山东挡烟垂壁

产品名称	山东挡烟垂壁价格 启成消防科技 山东挡烟垂壁
公司名称	潍坊启成消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城跨境电商产业园B-8号
联系电话	18753652217 18753652217

产品详情

挡烟垂壁主要技术性能要求

1) 可靠性

经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 (6 ± 0.1) mm的探棒或长度为 (15 ± 0.1) mm、宽度为 (24 ± 0.1) mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

2) 抗风摆性能当挡烟垂壁承受 (5 ± 1) m/s风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。

3) 耐高温性能挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

为了让大家更好地了解这种设备，山东挡烟垂壁批发，让我们介绍一下这种挡烟垂壁在防火方面是怎么发挥效果的。防烟竖墙不同于防火门窗，主体直接具有防火效果，只要当控制中心接纳到外部烟雾信号时，主体才能发挥效果。接纳到信号后，自动启动笔直墙下降过程，其间动力主要来自电机，笔直墙下降到与烟区阻隔的意图。人们不必忧虑下落太慢。一般来说，山东挡烟垂壁，下落能够在6秒内完成。防火的速度和效果没有问题。此外，山东挡烟垂壁多少钱，整个皮带的高度一般为500mm或更高。从一般视点考虑，皮带大于800毫米的状况很少见。如有必要，必须进行特别定制。从防烟竖墙起防火效果的原理来看，山东挡烟垂壁价格，它很简单。核心内容是感烟信号的输出和输入。当阻烟部分到达一定的距离高度时，能够有效阻隔横向流动的烟气。一起，这些设备大多配有相应的排烟装置，在双重效果下，能更好地发挥防火和扑救时刻的效果。

挡烟垂壁技术参数:

1.耐高温800 能保持完整性；

2.防烟性：在250 、25Pa压差时的漏烟量 $<25\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$

3.工作电源：DC24V/0.5A；

4.控制方式为电动（DC24V电信号）和手动控制下滑，手动收卷复位。

二种操作方式：火灾消防中心联动控制（由消防控制中心发出控制信号）和手动控制（由按钮控制盒实现操作）。

山东挡烟垂壁价格-启成消防科技-山东挡烟垂壁由潍坊启成消防科技有限公司提供。潍坊启成消防科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。启成消防科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！