

# SDII型防腐防水剂优质商品批发

产品名称	SDII型防腐防水剂优质商品批发
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 规格:50kg 防水:A
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 【操作方法】

1、浸轧法：用以涤纶布、绵纶及混纺布机织布机

防水涂料 10 ~ 25g/L

一浸一轧（轧余率60 ~ 70%） 烘干处理（100 ~ 110 ） 定形（170 ~ 190 × 30 ~ 90sec）

2、浸轧法：用以棉机织布机

防水涂料：60 ~ 100g/L

一浸一轧（轧余率60 ~ 90%） 烘干处理（100 ~ 110 ） 定形（150 ~ 170 × 90 ~ 180sec）

注：

1、添加0.1%o.w.f渗剂能够提升防潮可靠性；

2、用冰醋酸调节轧液pH4 ~ 5可得到不错的防潮实际效果；

3、轧液温度应维持在室内温度；

4、化料时要低速档拌和；

5、制冷剂r32防水涂料在超低温下（温度小于4℃）有可能会破乳。

【包装与存储】125kg/桶，密封性室内温度储存，保存期6个月

1、镀层具备极强的粘合力、强度和柔韧度，能够提升混凝土表层抗压强度和镀层耐用性，提升镀层的抗透水性。

2、具备的耐耐腐蚀性、耐腐蚀空气腐蚀；粘合力强、耐寒湿抗冻融循环；在混凝土表层产生一层屏蔽掉隔绝层，以阻拦氯离子含量、二氧化碳等浸蚀物质渗入混凝土导致腐蚀。在明显日光紫外线照射不容易溶解、脱层和掉色，能使镀层长期性保持稳定外型。