

面板坝施工SR塑性止水材料 柔性填料经验丰富科学止水

产品名称	面板坝施工SR塑性止水材料 柔性填料经验丰富科学止水
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

面板坝施工SR塑性止水材料 柔性填料经验丰富科学止水

SR塑性止水材料产品简介：

SR塑性止水材料的工作原理并考虑耐久性及便于施工的要求，面板坝的接缝止水，尤其是周边缝的常规止水，以前曾比较强调SR塑性止水材料的拉伸强度和断裂伸长率等性能，认为强度高、断裂伸长率大，材料就比较好。

根据外面板坝的实践经验，尤其是止水失败或止水不成功的教训看，做好止水主要有三方面要求，即SR塑性止水材料自身的可靠性、材料与混凝土粘接可靠性和施工性能、压力水作用下的流动性及耐冻融循环性和耐压力水的击穿性。

材料自身的可靠性主要包括材料的耐久性(即在水、碱、酸盐等溶液浸泡下不能分散、分离，重量不能损失过大。

SR塑性止水材料性能介绍：

由于SR塑性止水材料的设计工作条件应该是在受压、受剪下止水防渗，并应尽量避免出现受拉状态，所以与其他性能相比，SR塑性止水材料抗拉性能指标的重要性相对要低一些。通常SR塑性止水材料拉伸强度低的，其扯断伸长率就大，两项指标具有相关性。

以上介绍的柔性填料相关知识，价格方面均是批发价格，我公司实体企业，有自己的技术团队，产品质量可靠，请您放心选购，同样质量的产品比服务，同样的服务比产品的价格，还请多多关注我们腾达公司。