

城市楼层外墙清洗标准资质证书申办

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 城市楼层外墙清洗标准资质证书申办 |
| 公司名称 | 清远中诚企业咨询管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清远市新城桥南路十号都市广场三层303室 |
| 联系电话 | 13790061161 |

产品详情

清洗外墙计划方案

清洗外墙服务项目选用清理方式，秉着以安全性第1，品质为主导，顾客至上的标准，选用高处吊板等方式开展高处作业。

一、常用工具 工作中绳、钢丝绳、吊板（座板）、保险带、自锁器、U型卡、工作中桶、玻璃擦子、排刷、瓷砖清洗药物、胶皮手套、上滤水器等。

1、工作中绳：材料为绵纶，规格型号：直径为20 mm，功效：关键用以吊平板式座板下吊、高空作业用。工作中绳根据下降扣内的灵活节联接吊板产生高处吊板系列产品。

性命绳和高处工作人员的身上的保险带上的锁紧钩联接，产生登高工作人员的防护系统。

2、钢丝绳：材料为高强度丝，规格型号：直径：18mm—20mm，功效：关键用以配合工作绳应用。高处工作人员根据座板吊在工作中绳上，把保险带的自扣锁用自锁器联接

到钢丝绳上，可以保证提升安全性能。

3、吊板：又被称为座板，材料为缩木工板组成，吊带背心由化学纤维纺织品而成，都具备一定的抗压强度。功效：高处下吊工程施工时，高处工作人员就坐着吊板上向往下坠滑实际操作

。地面防滑座板破裂荷载超过4400哥白尼。

4、保险带：材料为化学纤维纺织品而成。保险带由二根肩臂和一根裤带连接成一体构成，它根据锁紧钩与工作中绳连 连接成一体。

5、自锁器：材料为不锈钢板做成。功效：联接保险带与钢丝绳上，当高处施工队伍因工作中绳破裂而往下坠时，锁紧钩的自锁装置会因为身体的净重带动而锁紧，使

往下坠的人被性命绳拦下。

6、U型卡：是由16mm高强度钢板做成的U型扣，并有地脚螺栓销联接。

7、墙体套服专用工具：包含：涂滤水器、玻璃擦子、云石铲刀、延长杆、吸湿海绵、密封胶条。功效：用以各种各样墙壁物件表层。

二、清理。

1、中性化石材清洗液特点：各种各样石制清理维护保养的清洁液。主要用途：各种石制原材料表层关键性能指标：主要成分阳离子表活剂、脱硫剂、抛光液、软化剂

、水性等PH值7去污力

强操作方法：依据表层污渍的水平，将本产品加水稀释液后可立即使用石料表层。

2、地砖墙体清洁剂特点：超强力除污、耐腐蚀、零污染含有多种多样表活剂及抛光液，是一种应用于地砖表层除污的高效率清洁液。清理之后，地砖的表层会保

留一层明亮防护膜，即阻拦了污渍的产生，还维护了地砖的釉层。主要用途：本产品适用地砖墙体、室内装潢地砖。操作方法：依据地砖表层的污渍水平，将本

品加水稀释液后应用。

3、高处工作人员背好保险带，将座板根据U型卡拴到工作中绳上，将专用工具放进工作中桶中，再将工作中桶拴到座板上，固定不动牢；

4、将自锁器的一端系到钢丝绳上，另一端系到保险带上：由专职安全员完全查验根据后，工作工作人员放到座板上；

5、高处工作人员自主调节工作中绳，使其绷紧，确定自身座稳后，逐渐墙体清理工作中。常见问题：应留意将绳索绕开边角处，或锋利处，避免损害绳索，有高压电线

的地区不能下绳。天气情况：在风速超过5级之上，雷雨天气不可以下绳。

三、安全性保障机制

为了更好地保证安全、重大事故、保证质量的进行各类工作目标，企业制订了严苛的安全管理制度，各个职工均须严格执行。企业会按时学习培训、定期考核（考评不及格

禁止入岗）、定期维护，若有违规行为按水平轻和重各自给与：警示、处罚、解雇等惩罚。日常工作上，餐饮主管要严格遵守各种各样查验规章制度，若有有碍个人行为应立

即指出并纠，如当场不听从管理人员，马上终止其工作中。专职安全员应随时随地对楼顶支撑点、路面等非常容易发生安全隐患的地区开展查验，发现问题立即处理，楼顶护绳

工作人员不可随便离去，做一些与工作中不相干的事儿，发现问题立即报领班解决。