

氟胶O型圈单价

产品名称	氟胶O型圈单价
公司名称	无锡普力克密封材料有限公司
价格	.05/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪东路377-203
联系电话	051082400909 13912357193

产品详情

一、O型圈的一些知识和机械密封的原理

O型圈泵用机械密封的设备和运用机械密封广泛用于各种类型的泵。机械密封是一种精度较高的密封设备，对设备和运用条件均有必定的需求。

1、机械密封设备运用的通常准则

（1）澄清设备的情况，要知道设备转轴的转速、轴径；设备制造精度及密封腔尺度，设备自身的运用寿数以及设备在出产工艺中的方位等要做全部均衡的思考。

（2）预算介质压力。泵的密封腔压力通常不是泵的出口压力，而是低于泵的出口压力

（3）澄清密封介质情况。要知道密封介质的情况，是气态仍是液态，介质是不是含颗粒及颗粒情况；知道介质的性质、温度，以便合理选型及采纳必要的冷却、冲刷、光滑办法。

2、机械密封设备运用的技能需求

（1）设备机械密封部位的轴或轴套的径向跳动公役应契合表1。轴或轴套的外表粗糙度应契合技能需求，外径尺度公役为h6。

（2）传动轴的轴向窜动量不超越 0.2mm。

（3）密封腔体端面对轴外表的跳动公役应契合表

（4）轴或轴套的端面及密封腔体的端面要有倒角。

（5）当运送介质温度偏高、过低或富含杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，应采纳相应的阻封、冲刷

、冷却、过滤等办法。

(6) 对某些靠绷簧传动的机械密封有注意绷簧的旋向，即轴旋转方向应使绷簧越来越紧，否则会构成密封失效，绷簧旋向的挑选由下述办法断定：由静环向动环看，轴顺时针旋转用右旋绷簧，反之，则选用左旋绷簧。