

JZ-HF 高柔性拖链电缆，耐油

产品名称	JZ-HF 高柔性拖链电缆，耐油
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.90/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PVC 使用场合:机床行业
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

JZ-HF

????????????????????

应用

JZ-HF 电缆非常适用于机床行业、机器人技术和机器生产以及需要高灵活性的任何地方。电缆适合安装在干燥和潮湿的环境中，但不适用于露天。这些电缆与标准电缆桥架结合使用时表现出卓越的性能。这些电缆适用于具有自由运动的中等机械应力的灵活应用。对于超出标准解决方案的应用（例如用于堆肥设备或具有极高处理速度的高架输送机等），我们建议使用我们专门开发的能量引导系统查询表。用于拖链时，请遵守装配说明。更多技术细节参见拖链电缆选型表，参见章节“CE = 产品符合低电压指令 2014/35/EU”。

技术数据

PVC 电缆参照DIN VDE 0285-525-2-51 /DIN EN 50525-2-51

温度范围弯曲 -10 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -40 ° C 至 +80 ° C

标称电压U 0 /U 300/500 V

测试电压4000 V

击穿电压小值 8000伏

小弯曲半径弯曲 7,5x 外 固定安装 4x 外

电缆结构

裸铜导体，超细线符合。以DIN VDE 0295 cl.6，山坳。4 / IEC 60228 cl.6

Z 7225 型特殊聚氯乙烯复合芯绝缘

符合 DIN VDE 0293黑色芯线的芯线标识，带有连续的白色编号

GN-YE导体，外层3芯及以上

以佳选定绞距分层绞合的芯线

羊毛包裹在每一层

特殊 PVC复合型 TM5 acc外护套。到DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

护套颜色：灰色（RAL 7001）

带米标记

特性

测试

阻燃剂 以DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

耐油符合。到DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅并且不含对漆的润湿性有害的物质

笔记

G = 带 GN-YE 导体 x = 不带 GN-YE 导体 (OZ)

使用模拟类型测试的洁净室认证。订购时请注明“洁净室合格”。

导体按公制构造(mm)。AWG 名称是近似的，仅供参考。

屏蔽模拟类型：JZ-HF-CY

通过 UL 认证PVC UL/CSA