

## GUL15雷达物位计的天线类型都有哪几种

产品名称	GUL15雷达物位计的天线类型都有哪几种
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	870.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GUL15 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

雷达液位计导波管操作事项：

1、导波管上每相隔500毫米钻一个内径20毫米的平衡孔，平衡孔的偏心度在0.5度之内。导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。导波管内壁要求光滑，无毛刺。

2.参照高度随机变化引起液位误差

油罐内液体静压力温度的改变及罐底板的升降都会引起参照高度的随机变化,导致无法预料的液位测量误差,这种误差是测空法所特有的,也是人工检尺和基于测空法原理的雷达液位计所无法克服的。

### 3.浮罐摩擦力造成计量管内液位虚差

雷达液位计手工法对浮罐液位的检测是利用计量管进行的。在计量过程中,认为液位高度反映的是实际液位与浮重量的当量液位,而实际上,当浮盘上升或下降时,罐壁作用于密封圈上一个摩擦力,其作用表现在浮盘浸没深度在收油或付油过程中是不相同的,在计算油品质量时则不考虑浮盘所受摩擦力计量管内油位的影响,只是对浮的质量取一定值。