

浙江航坤 BXS-4/32K防爆检修电源插座箱 防爆系统配电柜

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 浙江航坤 BXS-4/32K防爆检修电源插座箱 防爆系统配电柜 |
| 公司名称 | 浙江航坤防爆电器有限公司 |
| 价格 | 2499.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:航坤防爆 型号:BXS-4/32K 产地:浙江乐清 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇刘宅村(注册地址) |
| 联系电话 | 15067873907 18368770114 |

产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司 BXS-4/32K防爆检修电源插座箱 防爆系统配电柜

加工定制:是;

额定电流:32 A;

短路关合电流:1 KA;

壳体防护等级:IP54;

外形尺寸:200*400*180 mm;

外壳材质:铝合金 ;型号:BXS-4/32K

防爆箱的作用非常重要，在安装前需要进行各种检查，下文我们来简单的了解一下。

1、爆炸危险主要是女装在所有现场的验证过程.以确保所有设备满足女装要求.如果有易燃物质的地方超过一种的一个车间或一个地区,这类材料在一定条件下,如发生故障时的操作环境中可能存在的易燃物质可能导致与空气混合形成爆炸性的混合物,如果浓度超过指定的爆炸极限.为了进一步确定爆炸混合物似乎确定了概率?这个地方的危险程度。

2、爆炸危险等级测定可形成爆炸混合物,必须确定风险等级,并在确定是否通过墙体或类似的空间隔离措施时,减少危险场所的范围.然后,可燃物质的种类决定了爆炸危险的存在,属于A、B II和t1 - t6 II C

II的材料名称,为了选择相应的防爆配电箱.

3、按gb3836 - 2000“爆炸性气体环境与电气设备标准选择”的防爆配电箱,应考虑选用防爆配电箱,安全可靠,维修方便,经济效益好。

产品特点

壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;

主腔内装塑壳式断路器;

电缆或钢管布线;

可根据用户要求特制。

适用范围

适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类,温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。