

# 乙烯基酯复合防水防腐涂料生产公司

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 乙烯基酯复合防水防腐涂料生产公司                  |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司                    |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉建材<br>规格:50kg<br>施工:喷涂、人工涂刷 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号                 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580           |

## 产品详情

乙烯基酯复合防腐防水涂料是绿色防腐涂料，在砧干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便、干燥快、粘结力强。乙烯基酯复合防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很修复和遮蔽作用；并具有良好的耐腐蚀性能、臭氧性、耐汽煤柴矿物油等；形成了连续一体的防腐涂膜。

乙烯基酯复合防腐防水涂料施工工艺：

- 1、施工准备：\*\*要验收基层，不得有凹坑、掉皮、起砂、蜂窝、麻面等现象，否则应将原表面凿毛、清水冲刷，用1：2水泥砂浆找平，再做防腐层；
- 2、做防腐层时，行基层修补及涂刷基层处理剂，达到要求后方可进行乙烯基酯复合防腐防水涂料涂刷；
- 3、严格按出厂比例配置乙烯基酯复合防腐防水涂料，一桶液料（50kg/桶）配2袋粉料（26kg/袋），配合比为1:1；
- 4、用电动搅拌机搅拌，搅拌时间不得少于5min，当观察无气泡上冒时方可使用，搅拌时不得掺入任何杂质；
- 5、搅拌好的乙烯基酯复合防腐防水涂料应在一小时内用完，操作间歇、液桶已空、或暂时不用时，必须用清水将料桶、搅拌机、刷子等工具冲洗干净，以防固化成杂质，影响下次涂料膜质量；
- 6、用150mm宽的板刷或滚动刷子涂刷。要求上下层纵横交错进行，力求平整、均匀，厚度一致。\*\*遍涂刷完毕后，待涂膜表干后，涂刷\*二遍，同层涂料膜虽无接茬宽度要求，但搭接必须，不能出现少刷或漏刷现象。依次类推，直到平均厚度符合设计要求厚度为止。较后一遍涂刷完，固化成膜后，进行下道工序；
- 7、平立面及转角处应抹成R 20mm圆角，此部位为薄弱环节，应多刷两遍，涂刷宽度两侧均不小于100

mm ;

8、0.8-1.0mm厚涂膜需2~3遍刷完，两遍涂膜涂刷间隔时间要充足，确保上遍固化成膜后再进行下遍涂刷。

广州安百嘉新型材料有限公司本着“信誉至上，质量可靠”的经营理念，竭诚为广大用户服务，以优良的产品及质量管理为保证，向您提供可信赖的产品!