

耐酸碱内衬四氟橡胶软连接 不锈钢法兰连接衬四氟橡胶接头

产品名称	耐酸碱内衬四氟橡胶软连接 不锈钢法兰连接衬四氟橡胶接头
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	52.00/台
规格参数	型号:KXT 长度:95-500 材质:天然橡胶 三元乙丙橡
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

耐酸碱内衬四氟橡胶软连接 不锈钢法兰连接衬四氟橡胶接头安装说明

- 1、衬四氟橡胶软接头在安装时严禁超位移安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
- 3、管道应有固定支撑或固定托架,固定托架的力应大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
- 5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。

衬四氟橡胶接头应用范围：

衬四氟橡胶软接头具有良好的综合性能,主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于各行业的粒状和粉状及气体的低温输送。