

# 防爆按钮开关 防爆开关 量巨

产品名称	防爆按钮开关 防爆开关 量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

## 产品详情

上海量巨防爆防爆（动力，照明）配电箱安装与使用防爆（动力，照明）配电箱安装与使用

防爆配电箱的安装与使用，主要是指防爆照明配电箱以及防爆动力配电箱，由于防爆配电箱都是非标的。只能大致介绍下防爆配电箱在使用操作的时候需要注意的事项。

- 1、防爆配电箱在安装使用之前，应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
- 2、配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 3、非人员严禁开盖维修、检查。
- 4、安装及维修前必须切断前级电源；；
- 5、维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
- 6、进、出线电缆穿过橡胶密封圈，防爆开关，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 7、密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超出厂事的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆

### 防爆箱装配注意事项

防爆箱在按照用户要求安装一些基本元器件，接线，元器件位置的调整等等步骤完工之后，对防爆箱\*\*\*后一部装配也是要注意一些基本的事项，以下作为参考，防爆按钮开关，顺新防爆电器为您生产各种防爆电器！

本类产品须严格按照企业标准QB/HK-FBX.2-2010标准执行。

- 1.紧固箱盖前，于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm3#钙基脂。
- 2.紧固箱盖时，用拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
- 3.装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。
- 4.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。
- 5.装配电气部件时注意位置恰当，防爆开关盒，安装牢固。
- 6.螺钉和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。
- 7.线号使用打号机打号，线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。
- 8.装配完成后清洁箱体表面，使用发泡塑料适度包装，避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。
- 9.电气设备安装后按电气设计要求调试
- 10.调试结束后紧固线束，装好线槽盖，注意接地线是否连接好

#### 防爆控制箱防爆空调运行时产生异味处理方法

防爆空调在经过长年累月使用后，室内的滤网以及铜片内部会积压灰尘，在积累到一定量后就会产生异味，随着空调开启，空调出风异味就会飘散到空气中。另外，由于防爆空调在制冷热以后，很多情况下室内机的内部会有潮气，所以当关闭空调后，没有干燥防霉功能的空调会立刻停机，这样内部的潮气一直存在，防爆限位开关，长期就会产生霉菌，霉味也就产生了。

那么，由顺新防爆空调技术部为您介绍一些基本处理方法如下：

如果空调使用年限并不是很长，只有面板和出风口等地方有灰尘，用户只需自己简单擦拭便可，并且打开面板取下滤网进行清水冲刷就可简单解除异味。如果空调使用年限很久，这就需要和售后的清洗队联系进行清洗，让空调出风更加健康与清新。

防爆按钮开关-防爆开关-量巨(查看)由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！