

o型防尘密封圈加工厂 o型防尘密封圈 华临东晨

产品名称	o型防尘密封圈加工厂 o型防尘密封圈 华临东晨
公司名称	山东华临东晨密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒南县涝坡镇东晨工业园
联系电话	18769988988 18769988988

产品详情

O型硅胶密封圈具有以下优点：

适合多种密封形式：静态密封、动态密封。适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强。适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)。适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质。通过选用合适的硅橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。

山东华临东晨密封科技有限公司全体员工以“客户的满意是我们追求的方向，产品的质量是我们生存的根本，科技的进步是我们发展的动力，o型防尘密封圈采购，市场的需要是我们的追求，服务于广大客户，愿与广大客户携手合作，互利共赢。

影响硅胶密封圈的存储时间的因素

- 1、氧气和臭氧：硅胶材料应避免暴露在循环空气中。这可以通过包装、缠绕、存放在密闭容器或其他适当方法实现。臭氧对大多数弹性体有害，仓库中应避免以下设备：蒸气灯、高压电气设备等。
- 2、变形：应尽可能自由地放置硅胶密封圈，o型防尘密封圈加工厂，以避免拉力、压缩或其他变形。
- 3、与液体或半固体材料的接触：不得接触溶剂、脂油、或其它半固体材料。

要说到密封圈，家家户户里的厨具、太阳能热水器、电器、等等众多产品都离不开密封圈，但市面上的密封圈有各种材质的，例如硅胶密封圈、橡胶密封圈等，现在普遍用的比较多就是硅胶密封圈了，要说都是密封圈但在用途及原料方面还是有很大的区别！那么到底硅胶密封圈和橡胶密封圈有什么区别呢？

硅胶燃烧时不会有明火并且烟灰是白色的，o型防尘密封圈，但在橡胶燃烧时，你会发现燃烧的灰是黑色的，并且味道特臭。硅胶硫化后具有优异的耐高低温-100 ~315 ，耐候、憎水、电气绝缘性、生理惰性等特点，在卫生、工农业生产及人们的日常生活中获得了广泛应用。重要的是无毒且无味，就例如婴儿硅胶奶嘴、硅胶填充物中常用。

o型防尘密封圈加工厂-o型防尘密封圈-华临东晨(查看)由山东华临东晨密封科技有限公司提供。o型防尘密封圈加工厂-o型防尘密封圈-华临东晨(查看)是山东华临东晨密封科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄绪雷。